莱芜车间防腐地坪漆施工泰安环氧地坪漆

产品名称	莱芜车间防腐地坪漆施工泰安环氧地坪漆
公司名称	泰安市财通建筑装饰工程有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	泰安市泰山区南关街北段路西综合楼
联系电话	13105382202 13385388520

产品详情

泰安地坪漆，莱芜防腐地坪漆

耐磨性好
基层强度高
铅笔硬度3H
平整度佳
耐酸碱性强
规格1-3

泰安莱芜环氧地坪施工 曲阜工业厂房地坪漆 泰安财通地坪工程有限公司环氧地坪的特点能使它应用于各种场合，大到化工厂、食品厂、电子产品工厂，小到医院手术室、实验室、学校多媒体教室等，甚至有越来越多的人把它应用到了家庭装潢装修上。一种事物能够流行起来，说明它具有无与伦比的优点，能让很多人趋之若鹜。事实证明，环氧自流平地坪漆能受到这么多的人的青睐，跟它的性能优点方面也是密切相关的。下面我们来简单说说关于环氧自流平耐磨洁净地面涂料用于工业地面之优点： 1、与基层的粘结强度高，硬化收缩极低，不易开裂；2、整体无缝，易清洗，不集聚灰尘、细菌； 3、高固体份，一次成膜厚；无溶剂，施工毒性小，符合环保对涂料vdc要求；4、强度高，耐磨损，抗冲击。经久耐用，能长时间经受铲车、推车和其他工具的碾压； 5、抗渗透，耐化学药品的腐蚀性能强，对油类也有较好的容忍力；6、极佳的施工性和流平性，具有良好的装饰性；7、室温固化成膜，容易维修保养； 8、表面平整光滑，色彩丰富，能美化工作环境；9、地面无毒，符合卫生要求，有一定的阻燃性； 10、对有导静电要求的地面，可制成导静电环氧地面涂料。

环氧自流平地坪实行一次性涂覆工艺，施工方便、简单，可以快速投入使用。能使地面的整体上看起来无接缝、无连接，平整光亮得像镜子一样，它的这个优点使它具有很好的防尘效果。不像普通的的混凝土地面，这里一个缝那里一条隙，先不说给人的感觉沉闷吧，打扫起来也不方便，缝隙是很容易隐藏灰尘的地方了。颜色有多种选择，可粉红、可翠绿，或是其他你所喜欢的颜色，整体上的可观赏性强，给人的视觉效果也不是一两句话就能说表达出来的。环氧自流平地坪漆的还有一个重要性能，就是它的耐腐蚀性也非常好，像酸碱盐这些化学物质，都不会轻易损伤地坪。后期的维护也简单方便，成本低廉，能充分满足工业化生产车间的功能需求和现管理化管理的需要。 环氧自流平地坪的选择要点： 1、 观察地坪表面是否平整，是否不含有杂物。环氧自流平是一种美观的、装饰性极强的涂料，所以表面应该平滑、达镜面效果。 2、 国内很少见的一个技术指标——丰满度。我们一般采用反光率

来衡量丰满度。在自流平地面固化后要求其反光率达到95%，如果反光率达不到则会影响地坪亮度。
3、 硬度—自流平固化后的硬度直接影响到地坪的耐磨程度，一般要求地坪的硬度大于2h才算达到工业使用要求，所以在选择材料的时候要选择填料不会下沉的自流平涂料。因为填料下沉会使地坪固化后的硬度大大减低。