

广西新型龙工叉车代理 销售

产品名称	广西新型龙工叉车代理 销售
公司名称	广西南宁市东煌工程机械设备有限公司
价格	9888.00/台
规格参数	CDD10B:1000kg CDD15B:1500kg CDD20B:2000kg
公司地址	南宁市西乡塘区安津路1号安津五金机电市场南区三街38号
联系电话	0771-3813530 15277040008

产品详情

一、半电动堆高车(CDD10-20B)产品特点

液压动力单元结构紧凑，反应灵敏、动力强悍，可以根据用户需要调整升降速度，主要元器件均为国际知名品牌，系统稳定，使用受命长。全系标配进口马达继电器，动作快、吸合能力强、工作稳定、使用寿命长。采用同行业内品质最优的液压油缸和油路系统，工艺严丝合缝，漏油概率微乎其微。全系标配正宗统一牌蓄电池，此配置为同行业内半电动托盘堆垛车最优配置。外置式充电器，散热性能更佳，避免内置充电器在车辆运行时因震动带来的损坏。充电器与蓄电池连接采用航空插头，操作方便、性能优良、安全耐用。标配急停开关，当车辆处于危险状态时，按下急停开关就能切断电源，车辆停止运转，保护操作者人身和设备的安全。货叉后部设有调节螺栓，当长年使用或其他因素导致货叉轻微变形时，可以通过调节螺栓将两支货叉调整到水平状态。操纵手柄的操纵通过转向机构作用在两侧转向轮上，直接将手柄转过需要的角度即可，转向轻便灵活。操纵手柄配置优质的气压式弹簧，松开手柄，自动缓慢复位，经久耐用。刹车直接作用在万向轮上，通过脚刹车操作，立即起到制动刹车的作用，刹车轻便快捷。转向轮外设防压脚装置，贴心保护操作者的脚部免受伤害。选用特殊工艺制造的尼龙轮，耐磨、耐压、静音、阻力小。操作灵活、轻便。采用最优质的C型钢材料，壁薄、自重轻、截面性能优良、强度高，在降低车身自重的同时，又保证了车辆具有出色的稳定性和强度。重载车型内外门架之间设置了加强筋，确保负重升高时门架不往前倾，整车稳定性更好。整车做工精致、线条流畅、外观优雅；全车表面双层喷涂，耐刮防腐，持久靓丽。

二、技术参数

型号

CDD10B -1.6M

CDD10B -2.0M

CDD10B -2.5M

CDD10B -3M

CDD10B -3.5M

最大载重量Kg

1000

最高点载重量Kg

1000

800

700

600

500

最大提升高度mm

1600

2000

2500

3000

3500

负载中心mm

450

货叉长度mm

900/1100

单根货叉宽度mm

150

两根货叉外宽mm

窄腿550/标准640

货叉最低高度mm

85

固定腿长度mm

875

单根固定腿宽度mm

100

两根固定腿外宽mm

490/590

590

转弯半径mm

1350

通道宽度：1000 × 1200托盘（1200跨货叉放置）mm

2250

通道宽度：800 × 1200托盘（1200沿货叉放置）mm

2040

总长mm

1600（900货叉）/1800（1100货叉）

总宽mm

760

升到最高点时车身总高mm

2077

2567

3067

3567

4067

降到最低点时车身总高mm

1577

1827

2327

蓄电池

12V/120AH , 工作电压10-12V

充电器

12V/20A

动力单元

DC , 12V , 1.5KW

自重Kg

315

365

374

380

405

型号

CDD15B -1.6M

CDD15B -2.0M

CDD15B -2.5M

CDD15B -3M

CDD15B -3.5M

CDD20B -1.6M

CDD20B -2.0M

1500

2000

1500

1200

1050

900

750

2500

450

900/1100

150

窄腿550/标准640

85

875

100

490/590

490/590

1350

通道宽度：1000 × 1200托盘（1200跨货叉放置）mm

2250

通道宽度：800 × 1200托盘（1200沿货叉放置）mm

2040

1600（900货叉）/1800（1100货叉）

760

3067

1827

12V/120AH，工作电压10-12V

12V/20A

DC，12V，1.5KW

320

374

385

395

415

325