

厂家直销160W36V单晶非标组件

产品名称	厂家直销160W36V单晶非标组件
公司名称	德州润泽新能源科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:DZ-RZ 型号:160W36V 产地:山东德州
公司地址	经济开发区崇德四大道1999号
联系电话	13165249307

产品详情

产品类别：单晶非标组件

产品设计：非标定制化组件电池联接方式：72片串联起订量：1片交货期：3-10天包装：木箱或纸箱其它：提供根据用户需求定制化服务

技术参数 Electrical Data

标称功率 (W) Power	160
工作电压 (V) Vmp	38.01
工作电流 (A) Imp	4.21
开路电压 (V) Voc	44.63
短路电流 (A) Isc	4.68
电池效率 (%) CE	19.8
组件效率 (%) ME	>16.01
公差 (%) Tolerance	± 3%
NOCT	47 ° C +/- 2 ° C

温度系数 Temperature Coefficients

短路电流系数 Isc(%)	+0.04
开路电压系数 Voc(%)	-0.38
标称功率系数 Pm(%)	-0.47
工作电流系数 Im(%)	+0.04
工作电压系数 Vm(%)	-0.38

组成及机械参数 Components & Mechanical Data

电池参数	Solar Cell	156*78 Mono
电池数量	Number of Cell(pcs)	6*12
组件尺寸	Size of Module(mm)	1010*990
玻璃厚度 Thikness(mm)	Front Glass	3.2
表面载荷能力	Surface Maximum Load Capacity	2400-5400Pa
抗冰雹能力	Allowable Hail Load	23m/s ,7.53g
组件重量	Weight Per Piece(KG)	15.36
接线盒类型	Junction Box Type	Pass the TUV or CE Certificate
二极管电流	Bypass Diode Rating(A)	12 or None
电缆及连接器类型	Cable & Connector Type	Pass the TUV or CE Certificate
组件边框	Frame(Material Corners,etc.)	30# / 35#
背板类型	Backing (Brand Type)	TPT , PET or KPF
温度范围	Temperature Range	-40 ° C to +85 ° C
测试条件	Standard Test Conditions	AM1.5 1000W/m ² 25 ° C

尊敬的用户，以上参数仅供参考，具体以实际参数为准，如需了解更多信息，请致电 13165249307, 欢迎来电！另有10W/20W/30W/50W/60W/70W/80W/90W/100W/120W/150W/180W/200W等非标组件生产销售。提供根据用户需求非标定制化服务。