

15-25度恒温箱/恒温柜

| | |
|------|---------------------------------|
| 产品名称 | 15-25度恒温箱/恒温柜 |
| 公司名称 | 北京福意电器有限公司 |
| 价格 | 49848.00/台 |
| 规格参数 | 品牌:福意联药品恒温箱 库存:现货 物流:送货上门 |
| 公司地址 | 北京市平谷区兴谷经济开发区兴谷路20号 |
| 联系电话 | 13811305308 13811237849 |

产品详情

15-25度恒温箱/恒温柜公司介绍-北京福意电器有限公司不仅仅提供的科研产品，同时还建立了完善的售后体系，为您实验进行中遇到的问题和困难提供指导帮助。我司坚信，通过我们不断的努力和追求，一定能够实现与各大科研单位互利共赢！公司经营理念：自信源于，源于责任！北京福意电器有限公司拥有雄厚的实力、合理的价格和优良的售后，能够及时解决和满足客户的各方面的需求，与多家企业建立了良好的长期合作关系，在市场上树立了公司的良好信誉和形象。公司不仅具有外优良的水平，更有良好的售后和优良的解决方案，咨询洽谈。

15-25度恒温箱/恒温柜用途：主要用于药品或者药物在2-8 20 25（低温-20）等温度段的或者温度点的恒温保存，福意联在临床也有很多年的历史，一直以来，以诚信树立，以质量打造市场，以售后赢得客户。与药明康德、恒瑞医药、诺华制药、杭州泰格、复星医药、诺思格、默沙东、昆泰、精鼎医药、齐鲁制药、四川科伦等CRO公司或者药厂都有着长期的合作,您前来咨询。

15-25度恒温箱/恒温柜参数：

-----产品型号
容积大小 温度范围 外型尺寸-----

-----型号:FYL-YS-66L 62L 温度:2-8
 外型尺寸:430*480*640mm型号:FYL-YS-88L 88L 温度:2-8
 外型尺寸:480*490*840mm 型号:FYL-YS-100E 100L 温度:2-8 外型尺寸:
 480*490*840mm -----型号:FYL-
 YS-50LK 50L 温度:4~38 外型尺寸:430*488*535mm型号:FYL-
 YS-100L 100L 温度:4~38 外型尺寸:480*490*840mm型号:FYL-YS-138L
 138L 温度:4~38 外型尺寸:540*550*840mm-----
 -----型号:FYL-YS-150L 150L 温度:2~48
 外型尺寸:595*570*865mm型号:FYL-YS-230L 230L 温度:2~48
 外型尺寸:595*590*1215mm型号:FYL-YS-280L 280L 温度:2~48
 外型尺寸:595*570*1445mm型号:FYL-YS-310L 310L 温度:2~48
 外型尺寸:595*695*1315mm型号:FYL-YS-430L 430L 温度:2~48 外型尺寸:5
 95*680*1805mm-----型号:FYL-
 YS-828L 828L 温度:2~48 外型尺寸:1267*680*1818mm型号:FYL-YS-1028L
 1028L 温度:2~48 外型尺寸:1267*680*2105mm-----
 -----型号:FYL-YS-151L 150L 温度:0~100
 外型尺寸:595*565*860mm型号:FYL-YS-281L 280L 温度:0~100
 外型尺寸:595*565*1440mm型号:FYL-YS-431L 430L 温度:0~100 外型尺寸:59
 5*675*1795mm-----型号:FYL-
 YS-128 88L 温度:-30~10
 外型尺寸:550*560*850mm-----

【型号】FYL-YS-100L【输入电压】AC220V【制冷功率】85W【加热功率】120W【恒定温度】4-38（任意设定）【净重】22kg【外形尺寸】480x470x843mm【容积】100L【产品颜色】蓝白色

1.内置微电脑数控系统、温度数字显示、触摸式LED液晶显示屏、温度在4~38度之间任意调控且恒定。2.温度控制系统及制冷、加热系统的合理匹配，在-10~38环境温度下仍能保持箱内温度均匀稳定。3.无噪音设计：噪音低于39dB(A),绿色环保，无氟环保压缩机制冷。4.采用风冷式结构设计，合理的风循环系统，箱体控温精度高。5.箱体内部2个精密温度传感器和1个环境温度传感器，合理设计蒸发qi，有效增大制冷面积，提高降温速度。6.多层搁架设计，可根据存放物品的规格合理调整间隙，充分利用空间。7.低功耗：日耗电量仅0.45KWh；宽电压带，适合电压不稳定地区。8.双安全门锁设计，自动感应灯设计、透明保温双层钢化玻璃门，便于观察内部物品的存放情况。9.ptc陶瓷复合加热，加热速度快，升温均衡。10.箱体采用数控机床加工成型，造型美观大方，操作简便。箱体外胆采用A3钢板喷塑，增加了外观质感和洁净度。

产品配置清单1、说明书1本2、保修卡1张3、合格证1张4、搁架3个5、钥匙2把

15-25度恒温箱/恒温柜售后

向用户提供持续、优良、快捷的售后，构建优良售后；建立完善的售后网络，向用户

提供化、标准化、多元化，产品化售后； 以用户为，以用户满意度作为衡量一切工作的标准； 终身提供维修及维护售后，终身负责零配件的及时供应； 终身免费提供咨询及优良售后； 新品依照福意联购销合同实行整机免费保修，