

PZ973X-10P不锈钢电动刀型闸阀

产品名称	PZ973X-10P不锈钢电动刀型闸阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	2750.00/台
规格参数	材质:不锈钢 型号:PZ973X/W-10P 产地:温州
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段（永嘉县罗浮天龙水泵厂内）
联系电话	13075736182

产品详情

PZ973X-10P不锈钢电动刀型闸阀应用范围：

采矿、钢铁工业——用于煤浆、滤渣浆等。

净化装置——用于废水、泥浆、污物及带有悬浮物的澄清水。

造纸工业——用于任何浓度纸浆、料水混合物。

制糖工业——用于甜菜洗涤、糖浆、榨汁、果汁等。

食品工业——用于洗涤和冲洗设备，粮食输送设备，麦芽浆等。

电站除灰——用于灰渣浆。

特点：

1、启闭迅速，平稳可靠，自动化程度高。2、安装高度及位置不受限制。3、采用防爆型电动装置，在易燃易爆，甚至有毒气体环境中可以正常工作。4、配有手动，万一供电间断，可以手动操作开启或关闭阀门，有效控制介质，防止事故发生。

PZ973X-10P不锈钢电动刀型闸阀电动装置参数：1、电源：AC380V、50HZ。

2、标准型：标准型产品具有防尘、防雨水的外壳保护能力、防护等级IP65,可直接用于户外。3、防水型：防水型产品具有防尘、防浸水(IP67)的外壳防护等级。4、防爆型(EX)：防爆等级为DII BT4/DII CT4(不含乙炔)。5、环境温度：-20 ~ 40 。6、可选：配电气控制器。

工作温度：软密封(PTFE)：-40 ~ 180 碳素钢：-29 ~ 425 不锈钢：-40 ~ 110
0 铬钼钒钢： 550 工作压力：0.6~1.6MP

PZ973X-10P不锈钢电动刀型闸阀材料说明

代号	零件名称	材质说明	牌号
1	圆螺母	优质碳素钢	25
2	手轮	灰口铸钢	HT200
3	轴承压盖	35	
4	阀杆螺母	铝青铜 铝黄铜	ZCuA19Mn2、ZCuA19Fe4Ni4Mn2 ZCuZn25A16Fe3Mn3
5	轴承	—	51110
6	阀杆	不锈钢	304、316、2Cr13
7	支架	碳素钢、不锈钢	WCB、CF8等
8	闸板	304、316、304L、316L、2Cr13	
9	螺栓螺母		
10	填料压盖	碳素钢	WCB
11	填料	柔性石墨盘根 棉根增强四氟纤维盘根	
12	阀体	WCB、CF8 (304)、CF3 (304L)、CF8M (316)、CF3M (316L)、密封座堆焊合金或不锈钢	

主要性能规范

公称压力PN(MPa)	壳体试验(MPa)	密封试验(MPa)
1.0	1.5	1.1

PZ973X-10P不锈钢电动刀型闸阀外型及连接尺寸

公称压 DN L D1 D2 H D0 L0 L1 L2 N-M 电装型 电机功

力											号	率
0.6MPa	50	90	110	370	365	283	326	219	4-M12	DZ10	0.25	100
	65	130	460	53								
	80	125	150	590	4-M16	55						
	100	145	170	780	57.4							
	125	175	200	950	8-M16	62						
	150	60	225	980	71.3							
	200	255	280	1053	371	DZ15	0.37	80.5				
	250	70	310	335	1060	12-M16	DZ20	99.6				
	300	80	362	395	1230	12-M20	122.7					
	350	412	445	1250	DZ30	0.55	300	148				
	400	462	498	1767	16-M20	158						
	450	120	518	550	1920	560	470	DZ45	450	224		
	500	568	600	2010	241							
	600	140	670	705	2110	20-M22	DZ60	2.2				
1.0MPa	54	135	160	155	180	66	185	210	76	240	8-M20	84