

矿井加热机组 生产厂家 德州空调

产品名称	矿井加热机组 生产厂家 德州空调
公司名称	德州携创空调设备有限公司
价格	1300.00/台
规格参数	品牌:华能 型号:KJZ 产地:山东德州
公司地址	中国。山东。德州市 经济开发区 三八东路6号
联系电话	159****7317

产品详情

矿井加热机组是用于各种矿产行业的专用设备。矿井加热机组设置在井口的主、副井房内，冬季井外新风通过井口空气加热机组加热后，补充进地下井口，使北方寒冷的冷空气加热到冰点温度之上，避免了井口处结冰进而造成安全隐患的问题。

矿井加热机组由空气加热器、风机、壳体、风阀等部件组成，风机分为轴流风机、离心风机两种，用户可根据需要选定。矿井加热机组在热源上分为蒸汽、高温热水、电加热三种形式，可根据现场热源条件进行选择。

井口空气加热机组是用于各种矿产行业的专用设备。该设备设置在井口的主、副井房内，冬季井外新风通过井口空气加热机组加热后，补充进地下井口，使北方寒冷的冷空气加热到冰点温度之上，避免了井口处结冰进而造成安全隐患的问题。井口空气加热机组由空气加热器、风机、壳体、风阀等部件组成，风机分为轴流风机、离心风机两种，用户可根据需要选定。井口加热机组在热源上分为蒸汽、高温热水、电加热三种形式，可根据现场热源条件进行选择。空气加热器（SRZ型SRL型散热器）：以L型翅片管做为换热元件，采用数控绕片设备将铝带紧密缠绕在钢管外壁上，利用铝材的高效导热性能，使热量快速均匀的传递到空气中。真空炉热交换器：采用铜管铜片磷铜钎焊翅片管，管片焊着率100%，无接触热阻，翅片皱褶小，片距均匀，工作温度大于600，有能在高温壁温度下长期工作不松动的优点。镍基渗层钎焊翅片管及热管：基管和翅片的焊着率为100%，无接触热阻；焊接部位平滑，合金渗入层均匀、致密，不存在起皮或脱落的可能；表面硬度是普通钢管的4倍左右，耐高温和低温露点腐蚀、耐冲刷和磨损、不易积灰和结垢，能在含酸、碱、盐等腐蚀气氛环境中长期工作。