

# 无机玻璃钢风管

产品名称	无机玻璃钢风管
公司名称	德州中冷空调设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	山东省德州市武城县鲁权屯镇滕庄开发区（注册地址）
联系电话	18613610490

## 产品详情

无机玻璃钢风管按其胶凝材料性能分为：以硫酸盐类为胶凝材料与玻璃纤维网格布制成的水硬性无机玻璃钢风管和以改性氯氧镁水泥为胶凝材料与玻璃纤维网格布制成的气硬性改性氯氧镁水泥风管两种类型。胶凝材料硬化体的PH值应小于8.8,并不应对玻璃纤维有碱性腐蚀。

不燃型无机玻璃钢通风管道，是用经过改性的水泥作胶结料，用玻璃纤维布作增强材料并加入效果明显的第三代改性添加剂而制成的，主要技术关键是对所用材料进行了国内最先进的改性，在结构上采取了两种不同性能的胶结料复合在一起的新工艺。不燃型无机玻璃钢风管主要用于集中制冷与集中供暖的建筑物的中央空调送气与送热风。

### 不燃型无机玻璃钢风管特点

(1) 外观平整光洁且色彩丰富

不燃型无机玻璃钢风管为复合式结构，不仅能有效地提高产品强度，而且生产出的产品有多种颜色可供选择，内外皆白或里红外白，外表平整光洁，美观大方。

## (2) 防火性能好

不燃型无机玻璃钢风管属A级不燃材料，防火性能优于镀锌铁皮通风管道。

## (3) 耐水性好

常规品牌复合风管产品不耐水是制品的一大弊病，通风管道经常在潮湿的环境中使用，不耐水将缩短使用寿命，对此，我们通过加入抗水剂，解决了这一问题，试件泡水一个月软化系数皆大于0.9，超过国家规定指标。

## (4) 产品不易变形

不燃型无机玻璃钢风管硬化过程是一个体积膨胀过程，而硬化后的干燥过程又会产生干缩，而不均匀的膨胀与干缩都会造成产品变形。针对此弊端，我们采取了有效的改性措施，加强生产控制，抓好产品养护，解决了产品的变形问题。

## (5) 韧性好、不脆化

不燃型无机玻璃钢风管韧性差和易脆化是制品的另一大致命缺点,我们运用设计合理的配方,解决了这一难题,表示韧性的指标--初始裂纹挠度值 15%未改性的 8%。

## (6) 不吸潮返卤

没有实施改性技术的通风管道表面存在吸潮返卤现象（管道表面出现一层盐霜和水珠），影响外观及使用效果。我们加入的抗吸潮返卤剂能有效的抑制制品吸潮返卤，即使是用于潮湿的环境中，表面也没有潮湿感。

另外，不燃型无机玻璃钢通风管道还具有生产成本低、隔热保温、轻质高强、防腐耐老化等特点，是当今市场理想的新型建材产品。

不燃型无机玻璃钢风管应用范围及使用情况

不燃型无机玻璃钢风管主要应用于工业厂房、矿山、人防工程及公共建筑的通风及空调工程如：纺织厂、影剧院、宾馆、商场、防空洞等。也可以用于制做化工行业及其它工业的烟气，毒气的排放烟囱及装水、装各种油类及化工液体的储罐和建筑工程的落水管等等