

污水池内壁聚脲防腐

产品名称	污水池内壁聚脲防腐
公司名称	贵州欣鹏达商贸有限责任公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	安顺开发区黄果树（川渝）电商产业园（注册地址）
联系电话	17621355288

产品详情

污水池内壁聚脲防腐 九里光 咨询电话 176-2135-5288 何经理

电厂重防腐：污水池、除盐水箱、除硫设施、管线、冷却水槽防腐。化工*及生活污水池、淡水池、盐*水池、及管线内外*壁驳船、拖轮、渔轮鱼*防腐耐磨。储罐*内壁，储油罐，储水罐*以及化学品*罐等。储*罐围堰，桥面*防水，钢质*煤矿设备*防腐耐磨，矿山*油田*工业的*钢表面，纸浆*厂纸浆*罐体*内壁，皮卡*车车斗*衬里，防*腐保*温以及*防水*保*温，道具舞*台设施**作

混凝土表面聚脲防腐：

浸泡*条件*下应*用的*混*凝土须喷砂清洗，非*浸泡条件下*应用的混凝土*可以喷*清洗，也可以*酸蚀，酸蚀*的粗糙度达到127 - 203微米。表面酸蚀必*清除暴露在空气中的松散物、易碎的结皮、粉尘，为聚脲涂层的良好附着作做好准备。

被*油污、油脂、灰尘、化学*品等等污染*了的混凝土表面，在喷砂或酸*蚀之前必须用清洗干净。

使用沙砾或金属矿砂喷*砂处理混凝土表*面，表面粗糙度*必须达到127 - 203微米，喷砂必须*产生一个均

匀的粗糙度，所有*沙砾、脏物、松*散物、灰尘等都*要被清洗干净。

酸蚀可以用盐酸酸*蚀剂，稀释后的*酸溶液喷洒在混凝土表面上，泡沫停止*以后（通常5-10分钟），用手工或机械擦洗器*彻底擦洗，并用大量*的新鲜水高压冲洗，以保证去*除所*有表面上的酸迹。