

# 厨房白铁排烟通风工程A板桥厨房白铁排烟通风工程安装

产品名称	厨房白铁排烟通风工程A板桥厨房白铁排烟通风工程安装
公司名称	衡水兴建钢结构有限公司
价格	33.00/米
规格参数	品牌:兴建钢构 型号:300 产地:衡水
公司地址	衡水市桃城区北方工业基地大刘家庄村
联系电话	15803286023

## 产品详情

厨房白铁排烟通风工程@板桥厨房白铁排烟通风工程@厨房白铁排烟通风工程安装

厨房白铁排烟通风工程应用范围：螺旋风管适用范围广泛。净化系统送回风管，中央空调通风管，工业送排风通风管，环保系统吸排风管，矿用抽放瓦斯管，矿用涂胶布风筒等。

**通风管道是为了使空气流通，降低有害气体浓度的一种市政基础设施。**

### 。通风管

，风管制作与安装所用板材、型材以及其他主要成品材料，应符合设计及相关产品国家现行标准的规定，并应用出厂检验合格证明，材料进场时应按国家现行有关标准进行验收。通风管道按材质分：一般有

### ：钢板

风管（普通钢板）、镀锌板（白铁）风管、不锈钢通风管、玻璃钢通风管、塑料通风管、复合材料通风管、彩钢夹心保温板通风管、双面铝箔保温通风管、单面彩钢保温风管、涂胶布通风管（如矿用风筒）、矿用塑料通风管等；螺旋风管

管主要用于联通两地之间的空气**流通**，起到通风透气的作用。市面上使用广泛的就是螺旋风管。

联通两地之间空气流通通风透气镀锌螺旋风管、不锈钢螺旋风管等

## 种类

螺旋风管市场上按材质一般分为三类：镀锌螺旋风管、不锈钢螺旋风管以及复合螺旋风管。其中，不锈钢风管质量好，适用性强，但价格高。

市场上流通最广的

螺旋风管是镀锌板的。镀锌板螺旋风

管，基本是不锈钢螺旋风管的特性

，但是价格相对只有不锈钢风管的三分之二甚至更低。复合螺旋风管一般应用在外界环境较为普通，对风管要求不太高的场所。

## 特点

由于铁皮容易在各种环境下发生化学反应，造成腐蚀、生锈。而锌在干燥的空气中几乎不发生变化。在潮湿的空气中，锌表面会生成致密的碱式碳酸锌膜。螺旋风管主要是在风管铁皮上镀上一层锌，对铁皮起到保护的作用。锌镀层经钝化处理、染色或涂覆护光剂后，能显著提高其防护性和装饰性。

螺旋风管具有以下特点：

- 1、外觀光滑，无锌瘤、毛刺，呈银白色；
- 2、安装方便，连接点少；
- 3、通风阻力小，通风噪声小；
- 4、强度与刚性均好；

- 5、厚度均为可控，在5-107  $\mu\text{m}$ 之内任意选择；
- 6、无氢脆、无温度危害，可保证材料力学性能不变；
- 7、可代替部分需热镀锌的工艺；
- 8、耐腐蚀性好，中性盐雾试验达240小时；
- 9、采用热镀锌方法完成，适用于各种强酸、碱雾气等强腐蚀环境中；
- 10、可根据客户要求，专门设计、定做各种规格风管。

与手工敲制的传统白铁管比较，机制的螺旋风管具有以下优点：

- (1) 密封性好。
- (2) 强度与刚性均好。
- (3) 通风阻力小，通风噪声小，圆管优于方管。
- (4) 安装方便，连接点少。
- (5) 档次高，外表美观。