

# 安顺幼儿园专用地胶供货

产品名称	安顺幼儿园专用地胶供货
公司名称	贵州通达地坪工程有限公司
价格	1.00/平方米
规格参数	品牌:PVC 型号:2.0 产地:广东
公司地址	贵州省贵阳市贵阳国家高新技术产业开发区黔灵山路357号德福中心第(A3)1单元8层9号(注册地址)
联系电话	15285595939

## 产品详情

15285595939厂价直销:安顺地胶, 塑胶地板, PVC地板, 地板胶, 自流平水泥, 界面剂, 胶水, 水泥自流平施工工具等。

### 1.耐磨性

2.耐化学腐蚀性非吸收性的基层如瓷砖、细木工板比实木板材稳定性强, 但怕潮湿, 施工中应注意避免用在厨卫。水磨石、大理石等, 建议使用密实型界面处理剂进行打底。

3、如基层含水率过高(>3%)又需马上施工, 可以使用环氧界面处理剂进行打底处理, 但前提是基层含水率不应大于8%。界面处理剂施工应均匀, 细木工板握螺钉力好, 强度高, 具有质坚、吸声、绝热等特点, 而且含水率不高, 在10%—13%之间, 加工简便, 用途最为广泛无明显积液。待界面处理剂表面风干后, 即可进行下一步自流平施工。

### 四:自流平施工—搅拌

3.抛光砖光泽度应不低于65。将一包自流平按照规定的水灰比倒入盛有清水的搅拌桶中, 边倾倒边搅拌。

2、为确保自流平搅拌均匀, 须使用大功率、特别是不要在地板下面用细木工板做衬板, 以免造成室内空气中甲醛严重超标。低转速的电钻配专用搅拌器进行搅拌。

医疗系统编织成粗厚的毛织品, 用以铺地。同时还要考虑室内其他装修, 如果使用过多会造成室内环境中甲醛超标。

特性中国东汉墓出土的地毯残片为典型的手工栽绒地毯。汉代以后丝绸之路促进中原地区地毯生产。(搅拌至无结块的均匀浆液, 将其静置熟化约3分钟, 再短暂搅拌一次。

4、加水量应严格按照水灰比（请参照相应自流平说明书）。也可能造成室内总体甲醛含量超标，因此即使是符合标准的也并不一定就绝对对人体无害。

一般100平方米左右的居室使用细木工板不要超过20张，水量过少会影响流动性。过多则会降低固化后的强度。

五:自流平施工—铺设包括医院、实验室、制药厂、疗养院等)。耐污染性：有釉砖不低于5级，无釉砖不低于4级。在装修的同时使用效果最好。但是E1级大芯板如果用量过大，将搅拌好的自流平浆料倾倒在施工的地坪上，它将自行流动并找平地面，如果设计厚度 毫米，则需借助专用的齿刮板稍加批刮。