

河南生产立风柜火锅店冷风柜的厂家

| | |
|------|--------------------------------|
| 产品名称 | 河南生产立风柜火锅店冷风柜的厂家 |
| 公司名称 | 河南仟曦制冷设备有限公司 |
| 价格 | 6357.00/米 |
| 规格参数 | 品牌:仟曦 型号:qxtzf2323 产地:郑州 |
| 公司地址 | 郑州管城区紫荆山路56号 |
| 联系电话 | 18203991367 |

产品详情

河南生产立风柜火锅店冷风柜的厂家

河南生产立风柜火锅店冷风柜的厂家，它的制冷原理是利用冷气从背部吹出，让冷气均匀的覆盖到风幕柜的各个角落达到产品保鲜的效果。风幕柜正常设定的温度在2~8度之间，在超市里主要放饮料，河南生产立风柜火锅店冷风柜的厂家酸奶，牛奶，真空包装的肉食，熟食，水果等，不适合放裸装食品。

首先，河南生产立风柜火锅店冷风柜的厂家存放食物前,先空载运行一段时间待柜内温度降低后，再放入食物，放入的食物不能太多，尽量避免风幕柜长时间满负荷运行。检查一下电源的电压是否符合规定的要求。风幕柜使用的电源应为220伏、50赫兹单相交流电源，正常工作时，电压波动允许在187~242伏之间，如果波动很大或忽高忽低，将影响压缩机正常工作，甚至会烧毁压缩机。

另外，风幕柜应用专用三孔插座，河南生产立风柜火锅店冷风柜的厂家单独接线。没有接地装置的用户，应加装接地线。设置接地线时，接地端应深埋入地下2米深处，要求接地电阻不得大于0.1欧姆。不能用自来水和煤气管道做接地线，更不能接到电话和避雷针的地线上。

一切检查无误后，商用风幕柜、风幕柜静置半小时，接通电源，仔细听压缩机在启动和运转时的声音是否正常，是否有管路相互撞击的声音，如果噪音较大，应检查风幕柜是否摆放平稳，各个管路是否接触，并做好相应的调整。尽量将超市风幕柜放置在背阴的地方，避免阳光直射。因为超市风幕柜周围的温度每提高5摄氏度，其内部就要增加25%的耗电量。还有就是摆放时离墙要有一定距离10cm--15cm为佳。

河南仟曦制冷设备有限公司面向全河南省销售风幕柜、速冻柜、超低温冰柜、低温展示柜，喷雾风幕柜，加湿器风幕柜，水果保鲜柜，水果冷藏展示柜，立风柜，冷风柜，不锈钢，烤漆型材料的等设备面向全省辖17个省辖市，21个县级市，89个县，郑州、开封、洛阳、平顶山、安阳、鹤壁、新乡、焦作、濮阳、许昌、漯河、三门峡、南阳、信阳、周口、驻马店。

无论你在何地一个电话我们提供免费上门测量现场，免费出方案。

售后方面承诺8个小时抵达报修现场，维修范围内全部免费。

风幕柜的优点

一：风幕柜靠后背底下都有下水口，需要排水，店内如果有排水的地方，可以直接用水管接住下水口的水排到下水道，如果没有排水的下水道，需要用容器在底下接水。河南生产立风柜火锅店冷风柜的厂家

二：内机风幕柜用220V电压，河南生产立风柜火锅店冷风柜散热和噪音都在室内，米数越长，散出的热量和噪音也会越大

三：外机4米以上风幕柜必须用380V电压，需要技术安装，河南生产立风柜火锅店冷风柜的厂家上门安装费另算

风幕柜也有人称为立风柜，它的制冷原理是利用冷气从背部吹出，让冷气均匀的覆盖到风幕柜的各个角落达到产品保鲜的**。

风幕柜正常设定的温度在2~8度之间，在超市里主要放饮料，酸奶，牛奶，河南生产立风柜火锅店冷风柜的厂家真空包装的肉食，熟食，水果等，不适合放裸装食品。

风幕柜分为内置机和外置机两款（一般情况下3米以内用内置机即可，对噪音有较高要求3米也建议做外机）