

水泥基匀质保温板设备改性水泥基防火板切割锯执行标准

产品名称	水泥基匀质保温板设备改性水泥基防火板切割锯执行标准
公司名称	大城县豆庄村艺仑机械设备厂
价格	150000.00/套
规格参数	成型压力:1吨 装机容量:45千瓦 外形尺寸:2000
公司地址	河北省廊坊市大城县臧屯乡豆庄村3街13排2号
联系电话	13613268783

产品详情

水泥基匀质保温板设备改性水泥基防火板切割锯执行标准

水泥基匀质保温板设备采用框辊道传送连续流水作业。坯块无需搬运无需翻转。从坯料上线——水平两面切割——四锯垂直切割——自动90度转弯——切割为成品板——成品板塑封机包装件。实现自动流水生产。板材外观尺寸偏差小，合格率达97%以上。该生产线节省劳动力，提高了生产效率，（可以按照客户要求定做切割尺寸）

水泥基匀质板设备产品具有良好的防火保温性能，防火等级达到A级不然，绝热力更强，因为它是经典隔热保温材料发泡聚苯，通过化学方法经一步提高，绝热能力更强。

改性水泥基防火板切割锯采用多锯切割，一次可将大型坯体分切成几十块，切割速度是一般切割机的10~30倍。

匀质板切割机自动切割分离：我们采用的是全自动的切割分离机，由于是自动切割分离，没有人为对其产生的不良后果。比如：在切割过程中人工切割会不小心碰坏板面。造成面布斜拉，破坏板面。