

石笼网认证厂家 ISO9001质量安平石笼网厂家

| | |
|------|--------------------------------------|
| 产品名称 | 石笼网认证厂家 ISO9001质量安平石笼网厂家 |
| 公司名称 | 安平县三创丝网制品有限公司 |
| 价格 | 5.60/平方米 |
| 规格参数 | 规格尺寸:按需加工 发票:普通发票，专用发票 运输:全国包邮 |
| 公司地址 | 安平县红旗大街与孙犁路交叉口，昊宇孵化园B区304室 |
| 联系电话 | 0318-7825542 15803184858 |

产品详情

石笼网厂 石笼网厂家 石笼网生产厂家 安平石笼网厂，安平三创石笼网厂家专注生产石笼网、格宾网、雷诺护垫，产品通过ISO9001:2015质量体系认证。

三创石笼网广泛应用于河道开挖、水渠治理、抗洪堤坝、护岸护坡、铁路地基加固、公路屏障、边坡挡土墙、市政景观设计、园林绿化等场合，产品销往全国各地，深得广大用户信赖。我们不断与时俱进，专注生产优质的产品，并不断采用新技术以降低成本，给广大用户一个合理的价格。

石笼网的规格参数选择：

钢丝。按预估承重选择足够强度的钢丝直径，钢丝直径包括网面钢丝直径、边端钢丝直径和绑丝直径。一般，网面钢丝直径在2.0-3.9mm之间，边端钢丝比网面钢丝直径大约0.5-0.7mm。例如，常用的钢丝直径有2.2mm/2.7mm、2.7mm/3.4mm等。

网孔。网孔大小取决于网箱中所填石料的大小，网孔尺寸应小于石料尺寸的一半以上，也即石材的尺寸应超过网孔尺寸的2倍以避免石材的泄露。常用的网孔尺寸有60*80mm、80*100mm、100*120mm、130*150mm的。

镀层。目前广泛采用的镀层工艺有热镀锌、镀锌铝合金（5%铝-锌合金中混合稀土元素，也称高尔凡）、PVC覆塑3种。镀锌工艺是普遍采用的，锌的化学性质比铁活泼，钢丝表面镀锌能减缓钢丝的电化学腐蚀，原理与轮船底部镶嵌锌块相同。普通镀锌大致为100g以内，应用较少，高锌/重镀锌的镀锌量超过200g以上，水利工程或重点工程项目往往要求重镀锌以提高石笼网的耐腐蚀性和使用年限，特别是使用环境较恶劣的场合，如海水浸泡环境、盐碱地等。镀锌铝合金是近些年发展起来的新工艺、新材质，其防腐效果好于一般镀锌工艺。已经得到应用和认可的是高尔凡合金（5%Al-Zn合金+稀土元素），在使用中铝Al含量应大于5%。另一种还在研究中的是10%铝的锌铝合金，不过这种配方尚缺乏广泛的实验数据

和效果鉴定，一般不建议采用。镀锌钢丝表面PVC覆塑是石笼网结构的一大特色，也是石笼网被称为生态格网的一个重要原因。通过覆塑PVC聚合物镀层，大大提高了耐酸耐碱耐腐蚀性，这是聚合物塑料的优势所在。另外，PVC可涂装与环境相近的色泽，如绿色、灰色，使得能与环境更亲近的融合为一体。

石料。石料宜选用大小合适的，结构强度高、不易风化、耐磨损、稳固性好的。因为石料是石笼网结构的主要承重单位，优质的石料能提高石笼网结构的稳定性和使用寿命。

其他。默认，当格网网箱长度大于2米时，每隔1m放置一块双隔板。当堆砌层数超过3层时，可采用加筋石笼网以增加网箱结构的稳固性和耐久性。

此外，我们在选择具体的规格尺寸时，应当综合考虑各个方面，各项参数并不是孤立的，应当合理选择石笼网的规格与尺寸参数，才能收到好的使用效果。用户可以参考一些常用的规格尺寸，或者是已经广泛使用的参数搭配组合。鉴于石笼网的用途非常广泛，应用场景差别很大，石笼网一般需要按需定做，用户必须认真选定各项参数，这是一项完整的设计过程。我们石笼网厂家也可配合用户完成设计过程，并提供使用指导。

石笼网的价格因素：

石笼网一般按设计要求加工生产，即是按需定做的产品，成本不一，一般需要成本预估，所以价格也不固定。石笼网价格的主要影响因素有：1、钢丝，包括钢丝的直径和钢丝的用量，用每平方米钢丝的用量计算；2、表面工艺，镀层是热处理过程，是石笼网深加工的重中之重，也是加工成本的主要来源，好的镀层工艺能大大改善石笼网的使用性能，是值得用户斟酌投入的环节。3、订单量，批量大，单位成本低，价格也低。不过，这不是用户考虑的重点，因为我们平时的批量已经很大了，所以单个用户的批量大小不会对价格有太大影响。也就是说，我们给您的报价是低廉、合理的。