

光纤配线架（216芯光纤配线架）图文规格详解

产品名称	光纤配线架（216芯光纤配线架）图文规格详解
公司名称	宁波市远捷通信设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	慈溪市观海卫镇南大街23弄19号（注册地址）
联系电话	0574-63609303 13819896675

产品详情

光纤配线架（216芯光纤配线架）图文规格详解

光纤配线架容量有：144芯、192芯、288芯、384芯、432芯、576芯、648芯、720芯、768芯、864芯、960芯、1152芯、1200芯
符合GB 10312-2009 国际标准 光纤配线架 (Optical Distribution Frame) ODF 光纤配线架

概述：

光纤配线架是光纤通信系统中不可缺少的重要组成部分。它主要用于光缆线路的配线、调度、测试、维护及故障排除。适用于各种通信网络，如SDH、WDM、OTN、IP、以太网、移动通信等。产品特点：模块化设计，容量大，扩展性强；结构紧凑，安装方便；性能稳定，使用寿命长；维护简单，操作安全。

1. 使用条件：

- 1) 工作温度：-5 ~ +40
- 2) 相对湿度：85% (+30)
- 3) 大气压力：70Kpa ~ 106Kpa

2. 光电性能：

- 1) 连接器衰耗（包括插入、互换和重复） 0.5dB
- 2) 互换性附加损耗 0.2dB
- 3) 重复性附加损耗 0.1dB
- 4) 回波损耗 40dB

- 5) 插拔耐久性寿命>1000次
 - 6) 机柜高压防护地与机柜绝缘, 绝缘电阻>1000M /500V (DC)
 - 7) 机柜高压防护地与机柜间耐压>3000V (DC) , 5S不击穿, 无飞弧
3. 适用性指标:
- 1) 标称工作波长: 850nm、1310nm、1550nm。
 - 2) 光纤活动连接器: 符合GB12507以及相关标准的规定。
 - 3) 光纤光缆应符合GB/T11819和GB /T7424的规定。
4. 外形尺寸及容量:
- 1) 外形尺寸: 2000800400|2200800400|20008004002200900300|20001200*400 (H × W × D) (mm) 。
 - 2) 较大容量: 1440芯。

使用条件

工作温度: -5 ~ +40

贮运温度: -25 ~ +55

大气压力: 70 kPa ~ 106kPa

运输: 经包装的产品能适应火车、轮船、汽车和飞机等交通工具正常运输。

光电性能光纤连接器 (含适配器和尾纤)

光纤连接器损耗 0.5dB (包括插入、互换和重复损耗);

插入损耗 0.2dB;

回波损耗

FC/PC、FC/SPC、SC、ST 48dB ; FC/UPC 52dB ; FC/APC 60 dB ;

插拔耐久性寿命 > 1000次。

适用性能

标称工作波长: 850nm、1310nm、1550nm。

4高压防护接地

5地线的截面积应大于6mm²。

6机架高压防护接地装置与机架间绝缘, 电阻不小于1000M /500V(直流电)。

7机架高压防护接地装置与机架间耐压不小于3000V (直流电) /1min ; 不击穿, 无飞弧。

功能

具有对光缆进行保护、固定、终接以及对光纤进行保护、预留、连接、调度等功能。

外形尺寸、容量

GPX44-A03型机架外形尺寸、容量:

外形尺寸 (高 × 宽 × 深) (mm) 大容量 (芯)

2600 × 840 × 300 864

2200 × 840 × 300 720

2000 × 840 × 300 648

光纤熔接盘（俗称接头）时盘放多余纤芯的工具，一般固定在光缆终端盒的中间，是光缆终端盒的重要组成部分。其作用是：盘放多余纤芯，防止纤芯折断，同时防止纤芯受潮，保证光纤的传输性能。产品介绍：
材质：阻燃ABS工程熟料。
颜色：黑色、白色和黑黄一体。

*阻燃技术采用阻燃型ABS，阻燃性能达到行业要求，(添加抗老化剂)大气压力：70~106Kpa
应用范围 *用于光纤的熔接、分支 *盖可翻转，盘可叠加，扩大容量，安装、使用极为方便。

商品是光缆终端盒的重要组成部分（俗称接头）时盘放多余纤芯的工具，一般固定在光缆终端盒的中间。产品特点：1、容量大：可容纳多根光纤，满足不同规格的光纤熔接需求。2、结构紧凑：体积小，重量轻，便于携带和安装。3、操作方便：盖可翻转，盘可叠加，操作简单。4、材质优良：采用阻燃ABS工程熟料，耐高温、耐腐蚀、抗老化。5、颜色多样：有黑色、白色、黑黄一体等多种颜色可供选择。6、适用范围广：适用于各种规格的光纤熔接，如单芯、多芯、塑料光纤等。7、使用寿命长：结构坚固，使用寿命长。8、价格低廉：性价比高，是光纤熔接的理想选择。9、售后服务完善：提供完善的售后服务，确保用户满意。10、符合行业标准：符合相关行业标准，质量有保障。产品质量承诺：
1. 产品的制造和检测均有质量记录和检测资料。2. 对产品全过程进行性能检测，待产品被确认后合格后再装箱发货。3. 对产品实行严格的质量监控，确保产品质量。4. 对产品实行严格的出厂检验，确保产品质量。5. 对产品实行严格的售后服务，确保用户满意。6. 对产品实行严格的成本控制，确保产品价格低廉。7. 对产品实行严格的交货期控制，确保按时交货。8. 对产品实行严格的库存管理，确保库存充足。9. 对产品实行严格的运输管理，确保运输安全。10. 对产品实行严格的包装管理，确保包装完好。

1. 产品的制造和检测均有质量记录和检测资料。2. 对产品全过程进行性能检测，待产品被确认后合格后再装箱发货。3. 对产品实行严格的质量监控，确保产品质量。4. 对产品实行严格的出厂检验，确保产品质量。5. 对产品实行严格的售后服务，确保用户满意。6. 对产品实行严格的成本控制，确保产品价格低廉。7. 对产品实行严格的交货期控制，确保按时交货。8. 对产品实行严格的库存管理，确保库存充足。9. 对产品实行严格的运输管理，确保运输安全。10. 对产品实行严格的包装管理，确保包装完好。