

重载磁致伸缩位移传感器磁致光栅尺油位油缸液压GB

产品名称	重载磁致伸缩位移传感器磁致光栅尺油位油缸液压GB
公司名称	烟台拿度智能科技有限公司
价格	3290.00/台
规格参数	
公司地址	山东烟台开发区珠江路32号3号楼
联系电话	0535 - 6936196 18562255176

产品详情

GB重载型传感器 GB系列产品电子头尺寸34mm，采用全密封式设计，非常适合带U型耳环液压缸内置安装，具有结构紧凑，抗干扰能力强，全密封抗污、防油、防水（汽）等特殊优点；

模拟量输出包括：直流电流4~20mA（正、反向）和直流电压0~10V（正、反向）；

SSI输出包括：24、25、26位二进制或格雷码；可广泛应用于工程机械、动力机械等场合。

技术参数：模拟量输出 测量范围：50-3250mm，或根据客户需要定制

输出信号：0-20mA，4-20mA，0-10V，-10V~+10V 分辨率：16位D/A

非线性度： $< \pm 0.01\%F.S.$ （小 $\pm 50 \mu m$ ）重复精度： $< \pm 0.001\%F.S.$ （小 $\pm 1 \mu m$ ）响应频率：与量程相关

工作电压：24VDC（-15/+20%）工作温度：-40 ~+85

防护能力：防水接头输出IP68、航空插头输出IP67 安装方式：6个M6*16端面法兰压紧密封 SSI输出

测量范围：50-3250mm，或根据客户需要定制 输出信号：24,25位二进制或格雷码

分辨率：5/10/20/50/100 μm 非线性度： $< \pm 0.02\%F.S.$ （小 $\pm 60 \mu m$ ）

重复精度： $< \pm 0.001\%F.S.$ （小 ± 1 个读数）响应频率：与量程相关 工作电压：24VDC（-15/+20%）

工作温度：-40 ~+85 防护能力：防水接头输出IP68、航空插头输出IP67

安装方式：6个M6*16端面法兰压紧密封

