

# HBM P2VA2/3000BAR压力传感器

产品名称	HBM P2VA2/3000BAR压力传感器
公司名称	股锐仪器仪表（上海）有限公司
价格	.00/个
规格参数	灵敏度:2.0MV/V 加工定制:否 保护等级:IP68
公司地址	上海市嘉定区江桥镇宝园五路458号1幢2层2136室
联系电话	021-51079881 13564932292

## 产品详情

《股锐仪器仪表（上海）有限公司》专业生产及销售韩国BONGSHIN，韩国SETech，韩国DACELL，日本NMB，日本NTS，日本SHOWA，日本Unipulse，德国HBM，德国VOLFA，德国NOVOtechnik，德国CS，美国CELTRON，美国TEDEA，美国transcell，Yamato等系列产品

P2VA1/P2VA2 - 压力变送器, 高压测量，内置放大器

P2VA1 / P2VA2 是一款内置高质量，低噪声放大器的压力变送器, 因此可以进行 TEDS 传感器识别. 类似于 P3MBP-BlueLine 系列压力传感器, 采用一个单片钢测量体, 也就是变送器的核心是一个单片测量体.

由于没有焊缝，因此可以承受高负载并具有更高的测量可靠性和更长寿命.

尤其在高压环境中，尤其需要在使用一段时间后进行传感器更换的情况下，HBM P2VA1 / P2VA2 压力变送器是你的理想选择.

另外, P2VA1 / P2VA2 压力变送器传内置高质量，低噪声的放大器，因此可以进行 TEDS 传感器识别. 这样，重要的数据可以存储在传感器中. P2VA1 / P2VA2 压力变送器适用于多种应用，包括水压和气压.

其可以应用于产品生产的精确分析，以及快速控制, 即使短暂的压力峰值也可捕捉. 尤其适用于高压测量，如高压成型和高压水枪，其高精度和无焊缝的特点保证了其可以达到高压水枪的反馈速度以及质量要求.

关键特性

单片钢测量体

无焊缝

内置高质量放大器

额定压力从 200 bar 到 7,000 bar

高可靠且服务寿命长

传感器压力

精度等级 [%]

0.2 (100 bar) 0.3 (200 ~ 7000 bar)

额定量程 [%] 0...105

额定温度[ ° C ] 0...+70