

莫来石聚氢 保温砖

产品名称	莫来石聚氢 保温砖
公司名称	郑州瑞道耐材有限公司
价格	2800.00/吨
规格参数	瑞道耐材:有限公司 T-3:230*114*65 河南省新密市:苟堂镇
公司地址	河南省郑州市新密市青屏办事处溱水路与平安路交叉口东北角金融大厦705号（注册地址）
联系电话	13298321678

产品详情

编辑：瑞道小编001 发布日期：2018-05-19

莫来石聚保温砖也称为轻质莫来石砖或莫来石隔热保温砖。郑州瑞道耐材小编001为您介绍莫来石聚氢砖的特性及用途。

【产品介绍】

莫来石聚砖也称为轻质莫来石砖或莫来石隔热保温砖，是以优质高铝矾土熟料为主要原料，泡沫法或化学法形成多孔结构，配料与水混合后制成可塑泥料或泥浆，以挤压成型后高温烧制而成的优质隔热保温砖。

【产品规格】

莫来石聚轻砖标准规格尺寸为230*114*65mm,体积密度一般在0.6-1.2g/cm³,使用温度1300W-1550度。异型尺寸可来图订做。按照使用温度分为JM-23，JM-26，JM-28三种型号。此类产品可直接接触火焰，具有耐高温、轻度高、导热系数小、节能效果显著等特点。

【产品指标】

【产品特性】

(1)高温结构强度高

(2)高温蠕变率低

(3)热膨胀系数小

(4)抗化学侵蚀性能强

(5)抗热震性能好

(6)可用于直接接触火焰的窑炉工作面内衬

【产品用途】

莫来石聚轻砖可作为热面耐火衬里或其它耐火材料的背衬隔热层、应用于石油、化工行业的乙烯裂解炉、管式加热炉、合成氨转化炉、煤气发生炉、高温梭式窑、隧道窑、陶瓷辊道窑、推板窑等工业炉耐火炉隔热材料等。