

# HBM SLB700A/06压力传感器

产品名称	HBM SLB700A/06压力传感器
公司名称	股锐仪器仪表（上海）有限公司
价格	.00/个
规格参数	灵敏度:1.5MV/V 加工定制:否 材质:不锈钢
公司地址	上海市嘉定区江桥镇宝园五路458号1幢2层2136室
联系电话	021-51079881 13564932292

## 产品详情

《股锐仪器仪表（上海）有限公司》专业生产及销售韩国BONGSHIN，韩国SETech，韩国DACELL，日本NMB，日本NTS，日本SHOWA，日本Unipulse，德国HBM，德国VOLFA，德国NOVOtechnik，德国CS，美国CELTRON，美国TEDEA，美国transcell，Yamato等系列产品

### SLB700A应变传感器

1-SLB700A/06-1

1-SLB700A/12-1

### SLB700A - 应变传感器用于测量高力

来自HBM SLB700A应变传感器直接连接到一个平面摩擦关节和四个螺栓。这种安排使应变测试对象被直接传送到使其成为理想的缺乏空间，或安装条件，使得它很难使用标准的力传感器安装在SLB700A

理想的应用领域为不锈钢SLB700A包括印刷机多机架和C-的立场。应变传感器主要用于高的力量要测量，如辊轧机和注塑机的应用。

在弯曲的情况下的效果需要得到补偿的，至少有两个SLB700A应变传感器应安装的试验片的相对侧上，并联电连接的SLB700A是专为适应不同钢种常用的机械工程与补偿元件。该功能意味着可以忽略不计，温度的影响，可能会导致重大的零点偏移。如果没有补偿元件，换能器和测试对象的不同的热膨胀系数会改变传感器的零点信号。

SLB700A设有一个高程度的保护，并具有耐油电缆提供

测量系统

应变全桥

灵敏度[mV/V的] : 1.5

线性偏差[ % ] : 5

安装 : 简单的螺栓设计

标称范围 : 500微米/米

标称温度[ ° C]-10 ... +40

重量[g] : 160

对于静态和动态加载的单位, 如起重机, 压机和辊看台的监控应变

只需到位狂奔的

不锈钢

免受有害环境影响

低廉