

# 耐高温食品级PP 耐高温食品级PP

产品名称	耐高温食品级PP 耐高温食品级PP
公司名称	东莞市樟木头富临塑胶贸易商行
价格	14.20/KG
规格参数	
公司地址	东莞市樟木头塑胶市场
联系电话	0769-87705006 13423449117

## 产品详情

联系人：黎生；13423449117电话0769-87705006

本司出售的塑胶均可随货提供物性数据、SGS报告

、RoHS(环保)报告、MSDS(出厂证明)报告以及UL黄卡。FDA, LFGB报告,均可开17%增值税

[PP\(聚丙烯#百折胶|软胶\)/HJ4012/大韩油化](#)

用途：家用电器,家用日杂,汽车部件

重要参数：熔体流动速率:12 g/10min 密度:0.91 g/cm<sup>3</sup> 成型收缩率:1.6 % 缺口冲击强度:3 拉伸强度:43.12 MPa 断裂伸长率:50 % 弯曲强度:52.92 MPa 弯曲模量:2352 MPa 硬度:112 热变形温度:140 透光率:95 %

# POLYPRO HJ4012

聚丙烯均聚物 [YUHWAKorea Petrochemical Ind. Co., Ltd](#) 产品说明：

POLYPRO HJ4012是一种聚丙烯均聚物(PP Homopoly)材料。

该产品在亚太地区有供货,加工方式为:注射成型。POLYPRO HJ4012的主要特性有:

阻燃/额定火焰

通过 ROHS 认证

高刚度

加工性能良好

均聚物

典型应用领域包括:

电气用具

房屋

家庭应用

汽车行业

食品接触应用

1

POLYPRO HJ4012 物性表

基本信息

刚性, 高

均聚物

抗撞击性, 高

可加工性, 良好

耐刮擦性

耐热性, 高

电器外壳

电器用具

家用货品

汽车领域的应用

FDA 食品接触, 未评级

RoHS 合规

用途

机构评级

RoHS 合规性

形式  
加工方法

粒子  
注射成型

1

PP H1315 韩国LG 高耐温140度PP

PP TB71W 韩国三星 耐高温

PP,R754 韩国LG 超高透明

PP DJ-570S 韩国湖南 高透明医用食品级PP

PP 5070 台湾台塑 高透明 熔点144度

PP 5018T 台湾永嘉 吹瓶、果汁瓶、点滴瓶、高透明性、低温脆性佳

PP 5090T 台湾台塑 高透明食品级FDA认证

PP,EP1025 韩国三星 医用食品级

PP R601 R701 韩国晓星 透明级

PP R530 韩国晓星 医疗级

PP RP344R 韩国大林 透明,高光泽,气味好,机械性能好 盖帽

PP,EP332K 韩国大林 高刚性

PP J440 韩国晓星 耐高温高抗冲

PP HJ730 韩国三星 食品级

PP(聚丙烯),俗称百折胶,是由丙烯聚合而制得的一种热塑性树脂。按甲基排列位置分为等规聚丙烯、无规聚丙烯和间规聚丙烯三种。通常为半透明无色固体,无臭无毒。由于结构规整而高度结晶化,故熔点可高达167。耐热、耐腐蚀,制品可用蒸汽消毒是其突出优点。密度小,是轻的通用塑料。

共聚物型的PP材料有较低的热变形温度（100 ）、低透明度、低光泽度、低刚性，但是有更强的抗冲击强度，PP的冲击强度随着乙烯含量的增加而增大。PP的维卡软化温度为150 。由于结晶度较高，这种材料的表面刚度和抗划痕特性很好。PP不存在环境应力开裂问题