

# 金手指硅胶耐高温茶色PI胶带 聚酰亚胺胶带

产品名称	金手指硅胶耐高温茶色PI胶带 聚酰亚胺胶带
公司名称	深圳市锦恒鑫科技有限公司
价格	10.00/平方米
规格参数	基材:PI薄膜 胶系:硅胶 规格:500mm*33m
公司地址	光明新区公明马山头光华高升科技园29栋
联系电话	0755-33165955 15280488627

## 产品详情

### 金手指硅胶耐高温茶色PI胶带 聚酰亚胺胶带

高温PI胶带是一款PI（聚酰亚胺）基材胶带，适用于电器绝缘保护，锂电池正负极固定作用，耐高温线圈端部包扎固定作用；电子工业中变压器、马达、线圈、电容器及变频电源供应器等高温绝缘缠绕；印刷线路板(PCB)、SMT锡炉、波峰焊过程中遮蔽保护金手指和防止电镀液浸入及污染；金属材料高温喷漆、喷砂涂装遮蔽表面保护等。胶带采用进口有机硅压敏胶粘剂，短期耐温性：300℃；长期耐温性：260℃。具有粘性佳、服贴性好、耐高温、耐溶剂、不渗锡、不残胶，具备卓越的电气性能及良好机械性能、耐磨擦、抗撕裂。胶带根据运用不同可以分为：PI胶带、复合金PI胶带、PI双面胶带、防静电PI胶带、防火PI胶带等。涂布高精度达到±2.5um，无刮痕、拉丝等现象、剪切性佳、易冲型模切加工！高温PI胶带在环保方面符合ROHS、REACH、卤素法规要求。

胶带特性：

基材：PI薄膜

颜色：茶色（琥珀色）/黑色（哑黑）

厚度：0.03mm/0.05mm/0.06mm/0.08mm/0.1mm/0.15mm/0.2mm/0.3mm（可定制）

规格：500mm\*33m/50m/66m(可定制)

胶带贮存：

在21℃和50%相对湿度条件下，原包装状态下自生产之日起保存期为18个月。

公司拥有多条精密涂布线及分条机，覆膜机，分切机，模切机等行业专业设备，致力于一站式胶粘解决方案。公司主要产品AB双面胶带（硅胶双面胶带/Rubber胶带）；PI高温胶带（金手指胶带/Kapton胶

带/茶色高温胶带/聚酰亚胺胶带)；绿色高温胶带(绿色PET胶带/PET绿胶带/喷涂,烤漆遮蔽保护胶带)  
黑色PET单面胶带(黑色遮光胶带)离型膜(氟素离型膜/硅油离型膜)等胶粘产品