

防盗闸阀价格

产品名称	防盗闸阀价格
公司名称	上海尼必可阀门有限公司
价格	200.00/个
规格参数	品牌:上海尼必可阀门 型号:FDZ45H-16C
公司地址	上海嘉定区环城路125号
联系电话	86-02165445283 18930107251

产品详情

FDZ45H防盗闸阀是根据供热系统上使用单位不及时交费及油田上经常发生盗油事件造成的损失而研讨设计成功的阀门产品。该系列阀门配有专用扳手代替手轮，结合使用强磁块密码锁即可将阀门打开，操作简单省力，只要使用专用扳手并记住密码即可灵活运用，而不知道密码者即打不开也无法破坏阀门。

防盗闸阀特点

FDZ45H防盗闸阀专用扳手与密码锁在防盗阀门上的成功配合，防盗、防仿造，是防盗阀门的革命性创新，即考虑防盗、防腐蚀，又防止人为破坏，使用性强，使用寿命长，内部结构复杂精致难以伪造但专用工具和密码的使用者操作简易省力，适合推广。该阀门具有防盗性能好(三保险)，开关轻松、密封效果稳定、用寿命长等特点。

防盗闸阀应用范围

可广泛用于自来水、建筑、石油、化工、轻纺、电力、冶金、能源系统等体管线上作为调节和截流装置使用。

防盗闸阀特性

FDZ45H防盗闸阀阀体采用WCB材质，精密铸造。阀体内部介质通道是直通的，介质成直线流动，流动阻力小。高度大，闸板的启闭行程较大，降是通过内螺纹式暗杆进行的。关闭时间长，不易产生水锤现象。是与截止阀相比而言，因为无论是开或闭，闸板运动方向均与介质流动方向相垂直。其密封面为楔式闸板式闸阀。闸板接触密封面较多，加工较复杂，特别是闸板座上的密封面不易加工，而且零件较多。启闭时，闸板与阀座两个密封面相互摩擦滑动，要介质压力作用下易产生擦伤磨损，影响密封性能，缩短使用寿命。密封面之间易引起冲蚀和擦伤，维修比较困难。因此密封面采用不锈钢和硬质合金，使用寿命长。填料函处采PTFE填料，密封可靠，操作轻便灵活。

FDZ45H防盗闸阀通道两侧是对称的，结构长度(系壳体两连接端面之间的距离)较小，介质可向两侧任意方向流动，易于安装。本品形体简单,结构长度短，制造工艺性好，适用范围广。适用范围该产品可用于

石油化工行业具防盗要求的闸阀领域，完全符合国家标准，具有良好的互换性。设计制造标准符合：GB 12234结构长度标准符合：GB12221连接尺寸标准符合：GB9113

FDZ45H防盗闸阀石油化工企业尤其是油田采油厂工地普遍存在盗油现象，普通阀门由于没有防盗装置，传统的手轮操作是导致这一现象的症结因此研制开发出一种既具有防盗功能又耐用并且易于使用者掌握的阀门迫在眉睫。上海冠环阀门厂专业生产的FDZ45H防盗闸阀开启时，先用强磁块(专用扳手配备)打开挡雨盖。挡雨盖被打开后，即可见用来防护密码锁的密封盖，利用专用扳手打开密封盖。就可用普通一字改锥调节密码锁，输入预先设置的6位密码值。当密码输入完毕，即可用专用扳手开启阀门。关闭时按相反顺序操作，盖好密封盖后用强磁块锁好挡雨盖即可。(特别说明：为谨慎起见，每次关闭阀门后将密码锁上的密码旋钮随意调乱)。