

河南催化燃烧厂家 郑州催化燃烧厂家 催化燃烧废气处理设备

产品名称	河南催化燃烧厂家 郑州催化燃烧厂家 催化燃烧废气处理设备
公司名称	泊头市康然环保设备有限公司
价格	95000.00/套
规格参数	
公司地址	河北省沧州市泊头市泊镇堤口张村（注册地址）
联系电话	18730711077

产品详情

RCO催化燃烧设备 处理喷漆房和印染厂废气设备

1. 催化净化装置（RCO）概述：

KR型系列有机气体催化装置是本公司多年研究、实践、完善的成果。目前，第六代产品已被国内外用户广泛地使用，取得了显著的环境效益、经济效益和社会效益。该产品采用了IEC—439国际标准生产。该产品以优良的性能、可靠的质量，获得了众多的殊荣，深受新老用户的一致好评。

2. 产品结构特点：

KR型系列产品设计独特，布局合理、被广大用户和专家总结出以下特点：

- 2.1 操作方便：设备工作时，实现自动控制。
- 2.2 能耗低：设备启动，仅需15~30分钟升温至起燃温度，耗能仅为风机功率，浓度较低时自动补偿。
- 2.3 安全可靠：设备配有阻火除尘系统、防爆泄压系统、超温报警系统及先进自控系统。
- 2.4 阻力小，净化率高：采用当今先进的贵金属钯、铂浸渍的蜂窝状陶瓷载体催化剂，比表面积大。
- 2.5 余热可回用：余热可返回烘道，降低原烘道中消耗功率；也可作其它方面的热源。
- 2.6 占地面积小：仅为同行业同类产品的70%~80%，且设备基础无特殊要求。
- 2.7 使用寿命长：催化剂一般8000小时更换，并且载体可再生。

3. 催化净化装置（RCO）设备应用范围


3.1 可用于有机溶剂的净化处理（苯、醇、酮、醛、酯、酚、醚、烷等混合有机废气）。

3.2 适用于电线、电缆、漆包线、机械、电机、化工、仪表、汽车、自行车、摩托车、发动机、磁带、塑料、家用电器等行业的有机废气净化。

3.3 可用于各种烘道、印铁制罐、表面喷涂、印刷油墨、电机绝缘处理、皮鞋粘胶等烘干流水线，净化各工序产生的有机废气。

4.工艺流程示意图：

本装置是利用催化剂做中间体，使有机气体在较低的温度下，变成无害的水和二氧化碳。



5.选型及注意事项：

5.1 废气成分中，不含下列物质：

有高粘性的油脂类。

磷、铋、砷、锑、汞、铅、锡。

高浓度的粉尘

5.2 设备选型时，请注明废气成份、浓度及出口温度。

5.3 设备安装场所无腐蚀性气体，并有良好的防雨措施。

5.4 设备所需电源为：三相交流380V，频率50HZ。

5.5 有特殊要求时，请注明。

我们的地址：泊头市开发区三号路联系手机：18730711077 期待您的咨询