

# 耐高温食品级PCABS 耐高温食品级PCABS

|      |                           |
|------|---------------------------|
| 产品名称 | 耐高温食品级PCABS 耐高温食品级PCABS   |
| 公司名称 | 东莞市樟木头富临塑胶贸易商行            |
| 价格   | 28.00/KG                  |
| 规格参数 |                           |
| 公司地址 | 东莞市樟木头塑胶市场                |
| 联系电话 | 0769-87705006 13423449117 |

## 产品详情

耐高温食品级PCABS 耐高温食品级PCABS

耐高温食品级PCABS, PCABS HC1204HF

联系人：黎生；13423449117电话0769-87705006

本司出售的塑胶均可随货提供物性数据、SGS报告、RoHS(环保)报告、MSDS(出厂证明)报告以及UL黄卡。FDA, LFGB报告,均可开17%增值税

CYCOLOYHC1204HF树脂

聚碳酸酯+丙烯腈丁二烯苯乙烯

沙特基础工业公司创新的塑料

产品说明:

高热量PC/ABS混合料，流动性好，冲击性能好。适用于医疗器械和制药行业。变化的医疗保健管理，生物相容性(ISO10993或USP类VI)

PC/ABS HC1204HF 食品级医疗级

PC/ABS C1110 高抗冲 延展性 注射成型 HB

PC/ABS ) C1110HF 高抗冲 延展性 高流动 HB

PC/ABS C1200 高抗冲 高耐热 延展性 HB

|        |         |                    |
|--------|---------|--------------------|
| PC/ABS | C1200HF | 高抗冲 高耐热 高流动 HB     |
| PC/ABS | C2800   | 无卤阻燃V-0 高抗冲 易流动薄壁用 |
| PC/ABS | C2950   | 无卤阻燃V-0 高抗冲 易流动    |
| PC/ABS | C2950HF | 无卤阻燃V-0 高抗冲 高流动    |
| PC/ABS | C6200   | 无卤阻燃V-0 高抗冲 易流动    |
| PC/ABS | C6600   | 无卤阻燃V-0 抗水解 易流动    |
| PC/ABS | MC1300  | 电镀级 高抗冲 易流动        |
| PC/ABS | MC8002  | 高抗冲 延展性 低粘度        |
| PC/ABS | CX7240  | 高流动 延展性 低粘度        |

## CYCOLOY HC1204HF resin 物性表

### 基本信息黄卡编号

E45329-236710

### 特性

抗撞击性，高

良好的流动性

耐热性，高

生物兼容性

### 用途

药物

医疗/护理用品

### 机构评级

ISO 10993

USP 第VI类

RoHS 合规性

RoHS 合规

## 加工方法

### 注射成型

物理性能额定值单位制测试方法比重1.15g/cm<sup>3</sup>ASTM D792, ISO

1183熔流率 (熔体流动速率) (260 ° C/5.0 kg)24g/10 minASTM D1238溶化体积流率 (MVR) ISO

1133 260 ° C/2.16 kg8.00cm<sup>3</sup>/10minISO 1133 260 ° C/5.0 kg22.0cm<sup>3</sup>/10minISO 1133收缩率 -

流动内部方法 -- 10.50 到 0.70%内部方法 3.20 mm0.50 到 0.70%内部方法吸水率ISO

62 饱和, 23 ° C0.60%ISO 62 平衡, 23 ° C, 50% RH0.20%ISO

62硬度额定值单位制测试方法洛氏硬度 (R 计秤)115ISO 2039-2球压硬度 (H 358/30)96.0MPaISO

2039-1机械性能额定值单位制测试方法拉伸模量 -- 22270MPaASTM

D638 --2400MPaISO 527-2/1抗张强度 屈服 357.0MPaASTM

D638 屈服55.0MPaISO 527-2/5, ISO 527-2/50 断裂 447.0MPaASTM

D638 断裂45.0MPaISO 527-2/5, ISO 527-2/50伸长率 屈服 55.0%ASTM

D638 屈服5.0%