

TO190A带照明190A发电电焊机

产品名称	TO190A带照明190A发电电焊机
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	1.00/台
规格参数	型号：:TO190A
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	021-51987644 13020198138

产品详情

TO190A带照明190A发电电焊机该款发电电焊机优质的发电电焊机重量轻、体积小、便于移动、可以生产功率比较大且体积很小，常态焊5.0以内的焊条体积重量都比较小；适合移动不方便设备的地区使用；焊接质量较好。而大泽250安汽油发电电焊机则完完全全属于这种优质发电电焊机中一员。

TO190A带照明190A发电电焊机广泛用于，供电、铁路、市政，石油管道等户外焊接及发电施工作业。
直流电焊机操作规程直流电

焊机操作规程直流电焊机操作规程直流电焊机操作规程

- 1、使用前，必须仔细检查焊机各部是否有损坏。
- 2、对新焊机或长期搁置未使用的焊机，在使用前必须测量绝缘电阻，其绝缘电阻值不低于0.5M Ω ，否则焊机必须予以干燥
- 3、检查接线的可靠性与正确性。弧焊发电机外壳未经可靠接地严禁使用。
- 4、数台焊机在同一作业场所工作时，应逐台起动。
- 5、电焊机导线应具有良好的绝缘，导线不得放在高温物体附近。导线和接地线不得搭在易燃易爆和带有热源的物体上。接地线不得接在管道、机械设备和建筑物金属构架或轨道上。
- 6、不得在下雨时露天焊接。在潮湿地带作业，操作人员应站在铺有绝缘物品的地方。
- 7、一次侧电源线必须绝缘良好，其长度不宜大于5米。二次侧焊机导线不宜大于30米，需加长时应相应增加导线截面。

型号：TO190A

发电机参数

额定功率：5KW

备用功率：6KW

额定频率：50HZ

额定电压：220V

功率因素：1.0

相 数：单相

发动机参数

发动机型号 TO188

发动机类型：单缸 风冷发动机

活塞排量：420CC

功率转速: 10HP/3000kpm

启动方式: 手/电启动

润滑油容积: 1.1L

耗油量 205g/kw.h

燃油类型：柴油

电焊机参数

焊接模块：自动焊接模块

空载电压：60V

焊接电压：22-30V

焊条范围：0-4.0mm

电流调节：0-190A

焊机等级：工业级

焊接持续率%：100

焊接电流：逆变直流焊机

其他参数

机组尺寸：760*520*680

结构类型：开架式/手推式

噪音水平7M处 72db

油箱容积：25L

蓄电池：12-8.3V-Ah

净重：102

发电电焊机组标准配置

电压、焊接电流调节、频率、机器运行指示、冷却风扇、安全保护：

启动蓄电池及蓄电池启动连接电缆；

焊条功能：506、507、普通焊条、纤维素焊条、碱性焊条、低氢焊条、碳性焊条、不锈钢等焊条。

使用条件：环境-35-55度；海拔高度2000米以内。

TO大泽柴油发动机：防尘、防砂、防震、环境适应性好！

辅助功率：5KW/50HZ辅助电源输出，可带照明，手电钻，水泵等。

自选配件（费用另计）

高频柴油版焊机

TO稀土永磁电机

高海拔喷油泵4000-6000米

高功率版本TO发动机