

气动刀型浆闸阀、不锈钢气动闸板阀

| | |
|------|----------------------------------|
| 产品名称 | 气动刀型浆闸阀、不锈钢气动闸板阀 |
| 公司名称 | 永嘉县巨晨阀门有限公司 |
| 价格 | 1100.00/台 |
| 规格参数 | 型号:PZ673X/H/Y 材质:不锈钢 产地:温州 |
| 公司地址 | 永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段（永嘉县罗浮天龙水泵厂内） |
| 联系电话 | 13075736182 |

产品详情

PZ673X/H/Y气动刀型浆闸阀、不锈钢气动闸板阀吸取了国内外先进技术和结构优点，排除了其他厂家所产刀闸阀在使用中存在的各种问题，是一种具有轻型、结构简单小巧、密封性能可靠、使用寿命长、具有切断介质等优点，是通过闸板跟安装在阀座上的密封圈贴面挤压起到密封作用。公称通径范围：DN50-DN1200公称压力范围：1.0MPa-2.5MPa

材质：铸钢、不锈钢、PZ673X/H/Y气动刀型浆闸阀、不锈钢气动闸板阀闸板材质：2Cr13、201、304、316、316L连接形式：对夹式阀座密封圈：丁腈橡胶、三元乙丙橡胶、氟橡胶堆焊2Cr13、不锈钢、硬质合金填料密封：石墨盘根，四氟盘根适用介质：污水、粉体颗粒、纸浆、矿浆PZ673X/H/Y气动刀型浆闸阀、不锈钢气动闸板阀是较为复杂的自动化控制仪表，由多种气动元件及阀体组成。多用于要求快速切断或开启的声场合。双作用：对阀门开启和关闭的两位式控制；单作用：（弹簧复位）：在电路和气路切断或故障时，阀门自动开启或关闭。

可选附件

- 1、单或双控电磁阀（有24V、220V等电压供选择，必要时可选取防爆电磁阀）。
- 2、接近开关。
- 3、气源处理三联件（包括减压阀、过滤器、油雾器）。
- 4、电/气动阀门定位器（调节型用）。

PZ673X/H/Y气动刀型浆闸阀、不锈钢气动闸板阀主要外形及连接尺寸(mm)

| MPa | DN | L | D1 | D2 | H | n-M | MPa | DN | D1 | D2 | H | |
|-----|-----|-----|-----|------|--------|-------|-----|-------|--------|--------|--------|-----|
| 0.6 | 50 | 43 | 90 | 110 | 335 | 4-M12 | 1.0 | 50 | 50 | 100 | 125 | 335 |
| | 65 | 46 | 130 | 363 | 65 | 120 | 145 | 363 | | | | |
| | 80 | 125 | 150 | 395 | 80 | 135 | 160 | 395 | | | | |
| | 100 | 52 | 145 | 170 | 465 | 155 | 180 | 465 | 8-M16 | | | |
| | 125 | 56 | 175 | 200 | 530 | 185 | 210 | 530 | | | | |
| | 150 | 225 | 630 | 150 | 60 | 240 | 630 | 8-M20 | | | | |
| | 200 | 255 | 280 | 750 | 200 | 265 | 295 | 750 | | | | |
| | 250 | 68 | 310 | 900 | 12-M16 | 250 | 70 | 320 | 350 | 900 | 12-M20 | |
| | 300 | 78 | 362 | 1120 | 300 | 80 | 368 | 400 | 1120 | | | |
| | 350 | 412 | 445 | 1260 | 90 | 428 | 460 | 1260 | 16-M20 | | | |
| | 400 | 102 | 462 | 495 | 1450 | 100 | 482 | 515 | 1450 | 16-M22 | | |
| | 450 | 114 | 518 | 550 | 1600 | 450 | 120 | 532 | 565 | 1600 | 20-M22 | |
| | 500 | 127 | 568 | 600 | 1800 | 500 | 130 | 585 | 620 | 1800 | | |