四缸水冷400A柴油发电电焊机

产品名称	四缸水冷400A柴油发电电焊机
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	1.00/台
规格参数	型号::TO400A-J
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	021-51987644 13020198138

产品详情

四缸水冷400A柴油发电电焊机

大泽动力发电电焊机加装电焊机空载停电装置的节能效果加装电焊机空载停电装置的节能效果加装电焊机空载停电装置的节能效果加装电焊机空载停电装置的节能效果在电焊机运行过程中,空载时让其自动停止供电,减少功率损耗,提高功率因数。.般情况下,交流电焊机空载有功损耗占其容量的10%--25%,无功损耗占容量的8%--9%。空载功率因数为0.1%---0.3%很低。四缸水冷400A柴油发电电焊机如果采用空载停电的自控方式,就可大大减少功率损耗,提高功率因数。以17---40KW的交流电焊机为例,它的有功节能为2---6KW,无功节能为17—25Kvr,功率因数可提高0.1—0.15。大大提高了电源的利用率。

四缸水冷400A柴油发电电焊机

大泽动力售后服务分布在各个城市,大泽售后保修条例:

- 1.本公司所有售机械,均是含运费不含税的:
- 2.所售机械,从售出即日起享有壹年免费保养及维修服务(正常损耗件除外)。
- 3.保修期过后,可享受终身维护服务,长期提供零配件及维修服务。

型号: TO400A-J

发电机参数

额定功率: 10KW

备用功率: 12KW

额定频率: 50HZ

额定电压: 220/380V

功率因素: 1.0

相 数:单三相

发动机参数

发动机型号 TO400

发动机类型: 四缸水冷柴油发动机

活塞排量: 4L

功率转速: 35HP/3000kpm

启动方式: 电启动

润滑油容积: 6L

耗油量 205g/kw.h

燃油类型: 柴油

电焊机参数

焊接模块: 自动焊接模块

空载电压: 70V

焊接电压: 22-35V

焊条范围: 0-8.0MM

电流调节: 0-400A

焊机等级: 工业级

焊接持续率%:100

焊接电流: 逆变直流焊机

其他参数

机组尺寸: 1900*1220*890mm

结构类型:静音款

噪音水平7M处75db

油箱容积: 60L

蓄电池: 12-60V-Ah

净重: 500/650

发电电焊机组标准配置如下

电压、焊接电流调节、频率、机器运行指示、冷却风扇和水箱、安全保护:

启动蓄电池及蓄电池启动连接电缆;

焊条功能:506、507、普通焊条、纤维素焊条、碱性焊条、低氢焊条、碳性焊条、不锈钢等焊条。

使用条件:环境-35-55度:海拔高度2000米以内。

TO大泽柴油发动机:防尘、防砂、防震、环境适应性好!

辅助功率: 10KW/50HZ辅助输出,可带照明,手电钻,水泵等。

自选配件(费用另计)

高频柴油版焊机

高功率版本TO发动机