

波纹管闸阀价格

产品名称	波纹管闸阀价格
公司名称	上海尼必可阀门有限公司
价格	300.00/个
规格参数	品牌:上海尼必可阀门 型号:WZ41H-16C
公司地址	上海嘉定区环城路125号
联系电话	86-02165445283 18930107251

产品详情

波纹管闸阀采用波纹管密封的设计。完全消除了普通阀门阀杆填料密封老化快易泄露的缺点，不但提高了波纹管闸阀使用能源效率增加生产设备安全性，减少了维护费用及频繁的维护保养。还提供了清洁安全的工作环境。波纹管闸阀适用于公称压力PN1.6~4.0MPa,工作温度-29~350 的石油、化工、制药、化肥、电力行业等各种工况的管路上，切断或接通管路介质。

波纹管闸阀广泛应用

WZ41H波纹管闸阀的阀杆采用波纹管及填料双重密封结构，确保阀杆处的无泄漏密封，应用于电站、天然气、氨、真空、冷冻系统、热油、热水系统，特别适用于易燃、易爆、有毒及贵重介质的管路。

波纹管闸阀特点

- 1、杜绝外泄漏并符合国际密封标准。
- 2、使用寿命长减少维护次数降低经营成本。
- 3、没有流体损失降低能源损失提高工厂设备安全。
- 4、坚固耐用的波纹管密封设计保证阀杆的零泄漏提供无需维护的条件。
- 5、双重的密封设计(波纹管+填料)若波纹管失效，阀杆填料也会避免。

波纹管闸阀主要原理

WZ41H波纹管闸阀内部采用波纹管结构，不锈钢的波纹管下端焊接在阀杆上，以防止工艺流体浸蚀阀杆。另一端置于阀体和阀盖之间构成静密封。采用双重的密封设计若波纹管失效阀杆填料也会避免泄漏，闸阀波纹管焊于阀杆保持稳定的运行性能，避免由于阀塞振动引起阀杆振动。

波纹管闸阀零件参数

序号	名称	波纹管闸阀材质
1	阀体	WCB WC1、 WC6、 WC9、 C5 CF8、 CF8M、 CF3、 CF3M
2	阀板	25、 1Cr13、 2Cr13 1Cr18Ni9Ti、 0Cr18Ni12Mo2Ti 20Cr1Mo1V、 25Cr2MoV
3	阀杆	25、 1Cr13、 2Cr13 1Cr18Ni9Ti、 0Cr18Ni12Mo2Ti 20Cr1Mo1V、 25Cr2MoV
4	波纹管组件	1Cr18Ni9Ti、 304、 316、 304L、 316L
5	支架	WCB、 WC1、 WC6、 WC9、 C5 CF8、 CF8M、 CF3、 CF3M、
6	垫片	柔性石墨+不锈钢Flexible graphite+stainless steel、 PTFE
7	阀盖	
8	六角螺母	0Cr18Ni9Ti、 0Cr18Ni12Mo2Ti 35CrMoV、 25Cr2MoV
9	双头螺栓	
10	填料	柔性石墨
11	填料压盖	
12	阀杆螺母	铜合金
13	手轮	WCB QT400-18