

不锈钢手动插板阀

产品名称	不锈钢手动插板阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	.00/个
规格参数	材质:不锈钢 型号:PZ73X/W/H-10 产地:温州
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段（永嘉县罗浮天龙水泵厂内）
联系电话	13075736182

产品详情

PZ73X/W/H-10P不锈钢手动插板阀概述

手动刀型闸阀只能作全开和全关，不能作调节和节流。闸板有两个密封面，最常用的模式闸板阀的两个密封面形成楔形、楔形角随阀门参数而异，通常为50°，楔式刀型闸阀的闸板可以做成一个整体

不锈钢手动插板阀安装使用

- 1.安装前须检查阀门腔内和密封面等部位，不允许有污物或砂粒附着；
- 2.各连接部位螺栓,要求均匀拧紧；
- 3.检查填料部位要求压紧，既保证填料的密封性，也要保证闸板开启灵活；
- 4.用户在安装阀门前，必须校对阀门型号，连接尺寸及注意介质流向，保证与阀门要求一致性；
- 5.用户在安装阀门时，必须预留阀门驱动的必需空间；
- 6.驱动装置的接线须按线路图进行；
- 7.刀型闸阀必须定期保养，不得随意碰撞及挤压，以免影响密封。

不锈钢手动插板阀技术参数

公称压力：1.0MPa、150Lb

公称通径：DN50~600mm、NPS 2"~24"

适用温度：-20~+220

(其他特殊温度可咨询定做)

主体材料：不锈钢、碳钢、特种双相钢等

密封型式：硬密封、软密封

汇漏量：硬密封：液体试压 $0.6 \times DN$ mm³/s

软密封：液体试压零泄漏

不锈钢手动插板阀主要性能规范公称压力 (MPa)壳体试验 (MPa)密封试验 (MPa)工作温度适用介质1.01.61.52.41.11.8 100 100 纸浆、污水、煤浆、灰、渣水混和物不锈钢手动插板阀主要零部件材质 体、盖闸阀阀杆密封面不锈钢、碳钢、灰铸铁碳钢、不锈钢不锈钢橡胶、四氟、不锈钢、硬质合金不锈钢手动插板阀主要外形及连接尺寸(mm) MPaDNLDD1D2HN-MD0W(Kg)1.050431601251003304-M16180654 61801451203604-M1618080461951601353904-M16220100522151801554408-M16220125562452101855108-M16230 150562802402106008-M20280200603352952657008-M203602506839035032084012-M203603007844040036896012-M2040035078500460428111016-M20400400102565515482125016-M22400