

PZ73X不锈钢手动刀型闸阀

产品名称	PZ73X不锈钢手动刀型闸阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	1000.00/台
规格参数	材质:不锈钢 型号:PZ73H/X/W/F 产地:温州
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段(永嘉县罗浮天龙水泵厂内)
联系电话	13075736182

产品详情

PZ73X不锈钢手动刀型闸阀可根据实际需要进行选择。广泛应用于化工、煤碳、制糖、污水、造纸等领域，是一种理想的密封阀门。特别适合于造纸行业在管道上作调节和节流使用。

PZ73X不锈钢手动刀型闸阀技术范围

公称压力：0.6MPa、1.0MPa、1.6MPa、2.5MPa、150LB公称通径：DN50mm~DN2000mm NPS 2"~80"适用温度：-38 ~1100（具体温度范围视密封副材质和介质性质而定）连接法兰：ANSI B16.5、GB/T9113、JB/T79、HG、SH、JIS、DIN、NF、BS主体材料：C.I、WCB、ZG1Cr18Ni9Ti、ZG1Cr18Ni12Mo2Ti、CF8、CF8M、CF3、CF3M、2Cr25Ni20密封形式：硬密封、软密封泄漏量：硬密封：D级（液体 $0.1 \times DNmm^3/s$ ）；软密封：A级（零泄漏）配套附件：安装法兰

PZ73X不锈钢手动刀型闸阀parts material阀体、上盖body, upper cap碳钢、不锈钢Carbon steel, stainless steel阀板Valve plate不锈钢Stainless steel阀杆Stem不锈钢Stainless steel密封圈Seal ring橡胶、四氟、不锈钢、硬质合金Rubber, PTFE, stainless steel, hard alloyPZ73X不锈钢手动刀型闸阀主要性能规范Key performance indicators公称压力Nominal pressurePN壳体试验Casing test $1.5 \times PN$ 密封试验Leak test $1.1 \times PN$ 工作温度Operating temperature橡胶 80, 四氟密封 180, 硬密封 425 Rubber 80, PTFE 180, hard sealing 425 适用介质Working medium糖浆、纸浆、污水、煤浆、灰、渣水混合物Syrup, paper pulp, sewage, coal slurry, dust, slag-water mix设计标准

设计制造Design and manufacture：JB/T8691-1998法兰连接Flange connection：GB/T9113.1-2000 JB/T79-94结构长度Structural length：GB/T15188.2-94试验验收Testing and acceptance：GB/T13927-9

PZ73X不锈钢手动刀型闸阀主要外形尺寸主要外形及连接尺寸Profile and connection dimension单位Unit:mm PNDNLDD1D2HN-MPNDNLDD1D2HN-M0.650481601251003704-161.05048160125993704-1665481801451204

004-1665481851451204004-1680501951601354404-1680502001601354408-16100502151801555108-16100502201801
555108-16125572452101855808-16125572502101855808-16150572802402106908-20150572852402106908-20200703
352952658008-202007034029526580012-202507039035032096012-202507040535531096012-22300764404003681200
12-2030076460410375120012-2235076500460428136016-2035076520470435136016-22