

远程网络会议 20倍变焦视频会议摄像机

产品名称	远程网络会议 20倍变焦视频会议摄像机
公司名称	深圳市言升科技有限公司
价格	5080.00/台
规格参数	言升YANS:言升YANS YS-H8:YS-H820DSY 深圳:深圳
公司地址	深圳市龙华区大浪街道陶元社区鹤山云峰路3号49栋625 (注册地址)
联系电话	0755-21071197 17727809962

产品详情

产品名称：远程网络会议 20倍变焦视频会议摄像机

产品型号：YS-H820DSY

产品重量：1250g

产品尺寸：240 x 155 x 140mm

分辨率：1920x1080 (适合150平方以内会议室)

我公司主要经营全向麦克风，会议摄像机，会议终端，视频会议软件，会议采集卡，会议电话机

本机支持HDMI、HD-SDI、CVBS、YPbPr (色差分量) 等多种视频输出接口

YS-H820DSY 采用全新台湾原装370万像素20倍光学变焦高清机芯,图像还原度高;真正1080P优质图像(1920*1080分辨率60帧/秒) 此摄像机的视角很宽,内置有20倍光学变焦镜头,可输出16:9比例图像,并实现高速、静音的摇移/俯仰操作和大范围区域内的物体拍摄,而抖动却很小。它还有许多便捷的功能,如自动聚焦/自动曝光,64个预制位,红外及远程控制等等。这款摄像机是视频会议、远程教学以及企业培训的理想选择。

视频输出HDMI、HD-SDI、CVBS、YPbPr等多种接口;PTZ控制协议为VISCA,PELCO-P,PELCO-D(可定制),64个预置位,水平355度连续自由旋转,垂直120度,IR无线遥控P/T/Z等。

1080P高清广角视频会议摄像机，需配合高清采集卡，可上下左右旋转、图像倒立、自定义云台转速、开机调用预置位等功能；另外1080P高清广角视频会议摄像机采用高性能20倍变焦镜头,无论您是观看50cm或是30米远的场景，1080P高清广角视频会议摄像机都能够为您承现出最优质及高清晰画面，省去手动调焦烦琐及尴尬场面！

视频会议高速型摄像机YS-H820DSY产品是视频会议系统业界专用摄像机，采用台湾原装全高清1080P机芯（原始图像，绝对没有压缩）。外形美观、造型别致、结构紧凑；运行平稳、无噪声；定位精确、停止时无偏差抖动，可靠性高；可长期稳定运行，使用方便，无须维护。具有多点目标预置、记忆、区域扫描、辅助开关控制、红外遥控等功能。355°水平无限制扫描范围，兼容多种控制协议，采用标准RS422/RS232控制方式。

型号

YS-H820DSY

图

像

传

感

器

传感器

台湾高清机芯 1/2.8英寸CMOS

有效像素

约310万(16 : 9)

最低照度

0.5Lux

白平衡

自动/室内/室外/one push/手动

增益控制

自动/手动(-3 ~ +18dB)

背光补偿

On / Off

电子快门

1/2~1/10,000秒

信噪比

50dB

镜

头

焦距

f=3.2-64.8mm F1.6-2.8

光圈

手动/自动

变倍

20倍光学变焦, f=5.1mm(近端)~51.0 mm(远端), F1.8~F2.1

水平视角

62.4°(广角端)~5.4°(远端),在高清信号输出时

视频输出

HDMI、HD-SDI、CVBS、YPbPr

视频输出模式

1080/59.94i,1080/50i,720/59.94p,720/50p

通信控制接口

RS-422

EIA/RS-232(双向)

通信控制协议

VISCA、PELCO-P、PELCO-D

波特率

4800/9600bps

预置位

64个位置

速度匹配

可根据镜头的放大倍数决定转速

OSD菜单

可通过此菜单对镜头功能进行设置

图像翻转

支持

水平旋转角度

355度

垂直旋转角度

± 60度

自动水平扫描

支持

边界扫描

0 ~ 349度 (可编程)

遥控器

IR无线遥控P/T/Z

电源

12VDC(10.8 ~ 13.0V DC)

工作温度

0-50

环境湿度

0-95%RH

长 X 宽 X 高

(长)240 × (宽) × 155 × (高)140mm

重量

1250g

标配清单

视频会议摄像机

1台

IR红外遥控器

1台

说明书

1本

色差分量视频线 3米

1条

电源适配器

1台

RS232云台控制线 3米

吸顶支架

1套

合格证

1份

保修卡

1份