

2.5公分加强型排水板 2公分蓄排水板 塑料排水板 车库顶排水板

产品名称	2.5公分加强型排水板 2公分蓄排水板 塑料排水板 车库顶排水板
公司名称	山东阔展工程材料有限公司
价格	5.00/平方米
规格参数	品牌:阔展 型号:齐全 订货电话:13562885885
公司地址	山东省泰安市泰山区省庄工业园南河西村
联系电话	13562885885

产品详情

2.5公分加强型排水板 2公分蓄排水板 塑料排水板 车库顶排水板

近年来随着城市的发展，汽车保有量增加，城市停车场需求量在不断加大。如何改善停车场建设，使其加入节能、环保的行列已成为我市关注的焦点问题。未来几年，城市将加强停车场绿化，建设林荫停车场。降低城市热岛效应。新建停车场及现有停车场的改造坚持生态化原则，以种植高大庇荫、分枝点高的乔木为主，夏季庇荫面积应大于停车场面积的50%，并应种植隔离防护绿带。停车场地面应运用耐踩踏草地、植草格、嵌草砖及其他透水透气材料铺装。城区一些建有林荫停车场的小区日渐增多，林荫生态停车场的生态铺装可涵养水源，在美化环境的同时还能降低周围温度，通过树阵式、乔灌式等方式，既节约了资源、空间，还缓解了露天停车场的“热岛效应”。塑料排水板植草格施工方案。排水板最大特点是节约施工成本的40%原因如下：（排水板宽3m长15m）很利于施工！

阔展排水板采用改性高分子量HDPE为原料，绿色环保，完全可回收；完美实现了草坪、停车场二合一，植草格耐压、耐磨、抗冲击、抗老化、耐腐蚀，提升了品质，节约了投资；

独特的平插式搭接，省工、快捷。适用范围：

植草格将植草区域变为可承重表面，适用于停车场、人行道、出入通道、消防通道、高尔夫球道、屋顶花园和斜坡，固坡护堤。尤其适合于设在各类居住。植草格本产品由聚乙烯（PE）注塑成型工厂直销面向全国送货上门。植草格是强化树脂制品，超强的耐候、耐压、耐磨损等特性。

排水板是由聚苯乙烯（HIPS）或者是...排水板 产品介绍 蓄排水板是由聚苯乙烯（HIPS）或者是聚乙烯塑胶底板经过冲压制成圆锥突台（或中空圆柱形多孔）而成。排水板应用：国内外的高速公路、铁路、机场、电厂、堆场、港口、围垦、污水处理厂、垃圾填埋场、围海造陆、水利水电、码头建筑等工程中的软基处理项目，排水固结 提高地基承载力

园林工程：车库顶板绿化、屋顶花园、屋顶绿化、足球场、高尔夫球场、浴场工程等

市政工程：道路路基、地铁隧道等

建筑工程：建筑物基础上层或下层、地下室外墙体、屋面防渗和隔热层等。

阔展排水板的用途及施工方案：

塑料排水板具有导水排水性和保护防护性的特点被广泛用于各种施工工程之中。

应用于绿化工程：车库顶板绿化、屋顶花园、垂直绿化、斜屋顶绿化、足球场、高尔夫球场等。

市政工程：机场、道路路基、地铁、隧道、垃圾填埋场。

建筑工程：建筑物基础上层或下层、地下室外墙体和底板以及顶板、屋面防渗和隔热层等。

水利工程：水库防渗水、蓄水池、人工湖防渗水。

交通工程：公路、铁路路基、堤坝和护坡层。

5. 铺设规程
1. 清理铺设现场的垃圾、水泥找平、使现场没有明显凹凸处，室外车库顶和屋顶花园需要有2 - 5‰的找坡。

2. 用，这样能把排水板中排出的水集中排到附近的下水管或附近城市下水道。

3. 地下室地面防渗水，在基础上面架空地坪，也就是在做地坪前现做一层排水板，圆突台向下，四周留有盲沟，使地下水上来，渗水自然通过排水板的空间流入四周盲沟，再通过盲沟流入集水坑。

4. 地下室内墙防渗水，可在建筑物主体墙面上铺设排水板，圆突台面向主体墙面。排水板外再砌一层单墙或用钢丝网粉水泥来保护排水板，使墙外面的渗水板的空间直向下流入盲沟直致集水坑。

5. 在任何地段铺设阔展排水板，必须注意：不要让泥土、水泥、黄沙等垃圾进入排水板的正面空间，确保排水板的空间畅通。

6. 当排水板铺设时尽可能做好保护措施，层面或室外车库铺设排水板应及时尽快做好回填土工作，防止大风吹乱排水板影响铺设质量。地下室和内墙防水要尽快做好保护层，预防排水板被人或物破坏。

7. 回填土是粘性土，在土工布上面需铺3 - 5公分的黄沙为比较理想，有利于土工布的滤水；如回填土是一种营养土或轻质土就无需再铺设一层黄沙，这种土本身就松很容易滤水。

8. 排水板在铺设时边与边右搭接下来1 - 2支点，也可以两块底板碰齐，上面利用土工布搭接，只要保持没有泥土进入排水板的排水通道就可以，保持排水畅通。山东排水板厂家阔展工程材料有限公司是最多的，产品齐全，价格合理是购买排水板的最佳之地。

2.5公分加强型排水板 2公分蓄排水板 塑料排水板 车库顶排水板

现在市场上，排水板生产企业较多，排水板质量也是参差不齐，排水板价格更是没有统一标准，导致某些厂家的排水板质量低劣或价格昂贵。但我公司是一家集研发生产与销售于一体的专门生产排水板的企业，在保证质量的同时，也保证了排水板价格的低廉合理，受到广大顾客的一致好评。

排水板

是由高密度聚乙烯（HDPE）塑胶底板经过冲压制成圆锥突台或者加劲肋的凸点（或中空圆柱形多孔）而成。圆锥突台的顶面铺设一层过滤无纺土工布，以阻止泥土微粒通过，从而避免排水通道阻塞使孔道排水顺畅。传统的排水方式使用砖石瓦块作为导滤层、使用较多的鹅卵石或碎石作为滤水层、将水排到指定地点。而用排水板取代鹅卵石滤水层来排水则省时、省力又节能、节省投资、还能降低建筑物的荷载。

排水板常用规格型号：3米宽幅 凸点高度0.8公分 1.2公分 1.6公分 2公分 2.5公分 3公分

排水板适用于：地下车库顶板或（底板）排水工程，屋顶绿化排水工程，楼顶花园排水工程。

排水板操作及技术要求：

- 1.排水板自然展开、疏松地铺设于规划好的位置。
- 2.排水板可按排水坡度的纵向或横向统一的方向铺设。
- 3.搭接必须按照顺排水坡度的方向搭接，不允许逆向搭接。
- 4.需要定位的部位或形状变化部位需要临时固定时，采用沥青马蹄脂点式粘结固定。
- 5.排水板的终止收口需要结合建筑部位设计确定。

排水板回填工序要点：2.5公分加强型排水板 2公分蓄排水板 塑料排水板 车库顶排水板

- 1.在回填时才先行铺设无纺布，一边铺设无纺布一边采用回填土推点压固，随后回填土。
- 2.第一层回填土一次性回填厚度大于400mm后，蛙夯夯实后才可以在回填土上行走车辆。
- 3.其后分层回填，每次回填厚度可为500mm厚。
- 4.最后留有300~500mm厚为人工配置种植土，自然回填，不夯实。

车库顶板排水板铺设规程：

- 1.清理铺设现场的垃圾、水泥找平、使现场没有明显凹凸处，室外车库顶和屋顶花园需要有2%-5%的找坡。
- 2.屋顶绿化和室外车库顶板绿化可配塑料盲沟或者软式透水管使用，这样能把排水板中排出的水集中到附近的下水管或附近城市下水道。
- 3.地下室地面防渗水，在基础上面架空地坪，也就是在做地坪前先做一层排水板，圆突台向下，四周留有盲沟，使地下水上来，渗水自然通过排水板的空隙流入四周盲沟，再通过盲沟流入集水坑。
- 4.地下室内墙防渗水，可在建筑物主体墙面上铺设排水板，圆突台面向主题墙面，排水板外再砌一层单墙或用钢丝网粉水泥来保护排水板，使墙外面的渗水板的空隙直向下流入盲沟直至集水坑。{肖经理欢迎您}
- 5.在任何地段铺设排水板，必须注意，不要让泥土、水泥、黄沙等垃圾进入排水板的正面空间，确保排水板凸点的空间畅通。

6.当排水板铺设时尽可能做好保护措施，种植屋面或车库顶板铺设排水板应及时尽快做好回填土工作，防止大风吹乱排水板影响铺设质量；地下室和内墙防水要尽快做好保护层，预防排水板被人或物破坏。

7.回填土是粘性土，在土工布上面需铺3-5公分的黄沙比较理想，有利于土工布的滤水；如回填土是一种营养土或轻质土就无需再铺设一层黄沙，这种土本身就很松很容易滤水。

8.排水板在铺设时边与边搭接5-10cm，也可以两块底板碰齐，上面利用土工布搭接，只要保持没有泥土进入排水板通道就可以，保持排水通畅。

如有问题请联系山东阔展工程材料有限公司肖经理欢迎您的咨询！！！！

《我的前半生》贺涵经典台词

首先要做到可以取代任何人，然后再考虑做到任何人都不可取代你

2.人与人之间，在同一时间同一件事情上，只能保留一种关系，否则就会感情用事!

3.有来有往是好事，单方面的付出...

经典台词08-04

《君主假面的主人》经典台词

李焯:我...想去灭了边首会，为我的父母报仇，为禁军别将报仇，为圭浩老爷报仇，我想即刻去灭了边首会。但是，不能这么做。我还没有完全掌握边首会的真相，即便能搬来边境的土...

《河神》经典台词

心中有怨，还魂借烟。 2.死了一百多条人命，我一定要查清楚到底是怎么回事?

3.已经是二十多年前的事情了，我一直很好奇，到底谁是真正的圣童。

4.灶王爷和灶王奶奶在民间传说中的...