

15kw三相汽油发电机参数

产品名称	15kw三相汽油发电机参数
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987463 18616886036

产品详情

15kw三相汽油发电机参数，

欧洲狮发电机在行业内知名度较高，产品外观设计美观，质量稳定，售后维修率比较低，属于中高档次产品；欧洲狮汽油发电机具有力矩大、噪音低、体积小、重量轻、使用方便、运行恒速等优点。广泛地作为照明、电磁炉、冰箱等电器设备应用于家庭、别墅、工地、船等，作为家用电器设备的备用电源或紧急电源。

产品型号：B-15GDI

发电机参数

额定功率KW 15

备用功率KW 16

额定频率HZ 50

额定电压V 220/380

启动方式 电启动

机构类型 静音式

功率因素 1.0

相 数 单/三相

燃油型号# 93# 95# 98#

机器颜色 灰白银黄

电机类型 无刷电机

机器油耗G/KW.H 390

工作时间H 8-12

消声装置 工业级消音装置

柴油发动机参数

发动机品牌 欧洲狮

发动机型号 OU-465GDI

冷却方式 水 冷

额定转速r/min 3000

燃烧系统及缸体结构 四缸、直喷、水冷

进气方式 自然吸气

控制装置 ECU

油箱容量L 25

机油容量L 2.27

过载能力% 100

调速方式 自动调速

压缩比 19:1

绝缘等级 F

工作温度范围 ° C -40 ° C、-50 ° C

整体外形及重量噪音

尺寸 (不带轮子)

长mm 1140

宽mm 718

高mm 655

整机净重KG 248

7m/db(A)3000rpm(min-1) 59-65

标准配置：

燃油表、机器油耗、自动电磁控油装置、四大保护装置

输出指示灯、电压表、过热保护、启动蓄电池及连接电缆

选装配置：

云控系统、远程遥控启动、变频启动、ATS自动切换装置

随机配件及售后服务：

说明书: 保修卡: 合格证: 连接线: 随机小工具: 工具包:

整机质保一年 终身成本维护;如需各地售后地点请拨打售后进行咨询

不溢出为正好，机油不够机器将不能启动，太多将损害发动机，好使用SG级以上标准机油，新机运行20小时更换机油，第二次100小时更换机油，以后各已根据机油的颜色来更换；汽油发电机开始运转后，应随时注意有无机械杂音，异常振动等情况，确认情况正常后，调整发电机至额定转速，电压调到额定值，然后合上输出开关，向外供电，负荷应逐步增大，力求三相平衡。