40kw静音汽油发电机进口

产品名称	40kw静音汽油发电机进口
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	186****6036

产品详情

40kw静音汽油发电机进口,

在发电机运行时，切勿在排气口附近放置任何可燃物品。本发电机与建筑物或其他装置间的距离应保持少1米以上，否则，本发电机会产生过热现象。小型汽油发电机调速装置保养:

(1)要保持小型汽油发电机调速装置各机件的清洁。

(2)定期在拉杆两端与圆孔接触处加少量润滑油,以减小磨损。

(3)保持拉杆的要求标准(如10A型标准长度为(158±0.5)mm,直径3mm)。如拉杆弯曲后不能恢复原长度或两端弯头磨损过大造成晃动时,应更换拉杆。如拉杆两端套合的圆孔磨损过大,应加装薄铜套,以消除过大的间隙。

(4)检查拉杆两端开口销有无松脱或卡死其他机件的现象,弹簧架夹紧螺栓有无松动。

(5)检查调速手柄松紧是否合适或过紧,应作调整。

产品型号：B-40GDI

发电机参数

额定功率KW 40

备用功率KW 42

额定频率HZ 50

额定电压V 220/380

启动方式 电启动

机构类型 静音式

相　数 单/三相

燃油型号# 93# 95# 98#

机器颜色 灰 白 银 黄

电机类型 无刷电机

机器油耗G/KW.H 390

工作时间H　　8-12

消声装置 工业级消音装置

柴油发动机参数

发动机品牌 欧洲狮

发动机型号 OU-510GDI

冷却方式　　水 冷

额定转速r/min 3000

燃烧系统及缸体结构 四缸、直喷、水冷

进气方式 自然吸气

油箱容量L 48

机油容量L 3.37

过载能力% 100

调速方式 自动调速

压缩比 19:1

绝缘等级 H

工作温度范围 ° C -40 ° C、-50 ° C

整体外形及重量噪音

尺寸（不带轮子）

长mm 1520

宽mm 780

高mm 1060

整机净重KG 420

7m/db(A)3000rpm(min-1) 59-70

标准配置：

燃油表、机器油耗、自动电磁控油装置 、四大保护装置

输出指示灯、电压表、过热保护、启动蓄电池及连接电缆

选装配置：

云控系统、远程遥控启动 、变频启动、ATS自动切换装置

随机配件及售后服务：

说明书: 保修卡: 合格证: 连接线: 随机小工具: 工具包:

整机质保一年 终身成本维护;如需各地售后地点请拨打售后进行咨询

公司与多家科研机构合作，具有强大有研发能力，产品不断更新，在行业和用户中具有很高的美誉度，公司为外向型科研和生产企业，产品销往欧美等100多个和地区，在国内，已构建了以省级和行业代理商为基础的立体销售模式。产品在质保期内，在正常的储运、保养、使用条件下，若有质量问题，负责免费修理或调换，并提供有关的保养维修知识；如因用户使用不当而引起产品的损坏或工作不正常，本公司提供免收工时费服务。不在质保期的产品，也将提供免费服务。