

GC-M809 DIN耐磨试验机

产品名称	GC-M809 DIN耐磨试验机
公司名称	东莞市格西检测仪器有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	中国广东东莞市东莞市长泰路中信东泰裕华5号楼706室工厂：东莞万江上甲
联系电话	86-76922322732 13267418288

产品详情

更多产品信息请浏览格西仪器网站:www.geecise.com

>> [网络首页](#) [关于我们](#) [产品总览](#) [设计欣赏new](#) [配套产品](#) [测试标准](#) [技术资料下载](#) [联系我们](#)

该产品信息可能有更新,请浏览官方地址:http://www.geecise.com/details/products/GC-M809_85.html

官方客服:

本产品符合之标准:DIN-53516,ISO/DIS-4649,BS903 PART9 以及GB/T 9867 , SATRA , ADIDAS GE-27 或更多...

本机适用于弹性材料、橡胶、轮胎、输送带、传动皮带、鞋底、软质合成皮等材料之耐磨性能测试,具高效能、良好再现性和操作容易之特性。测试方法是在规定的接触压力下和给定的面积上,试样与砂纸成一定角度,测定试样在一定级别的砂纸上进行摩擦而产生的磨耗性。砂纸包贴在滚筒的表面,试样紧压在带有砂纸的滚筒上,使试样沿滚筒横向移动,磨耗是在圆柱型试样的一端产生,测量试样的质量损失值,并由试样的密度计算体积磨耗量。ADIDAS GE-27标准中规定使用本机台! This tester is used to evaluate the resistance of rubbers or other plasterers during friction and

wearing.产品规格:行程预定:40m/20m体积(W×D×H):70×30×30cm重量:61kg电源:1 ,AC220V,3 A滚轮直径:150mm夹具横向位移量:4.2mm/滚轮每圈砝码:2.5N,5N,10N各一个Abrasion

Path:40m/20m correspond to the

drumDimension(W×D×H):70×30×30cmWeight:61kgPower:1 ,AC220V,3 ADia. of

drum:150mmClamp moving displacement on horizon:4.2mm/per

circleWeight:2.5N,5N,10N配合使用之[德国进口标准胶](#)(需另购):配合使用之[德国进口砂纸](#)

(标配1组共5张,多

出需另购):配合使用的DIN砂纸专用双面胶:配合使用之标准[高精度电子天平](#)(需另购):

更多产品信息请浏览格西仪器网站:www.geecise.com