

供应PPS日本宝理塑胶原料

产品名称	供应PPS日本宝理塑胶原料
公司名称	上海市达双贸易有限公司
价格	.00/KG
规格参数	宝理:PPS 1130A6:0220A9 日本:日本
公司地址	上海市奉贤区
联系电话	13818489196

产品详情

专业供应PPS塑胶原料可提供ROHS(SGS)环保产品认证书报告及UL认证,FDA认证,材质证明及物质安全资料表(MSDS)。

产品功能:原厂授权代理|型号证书齐全|产品种类齐全|

产品特色:运费送货上门|服务范围广阔|江苏上海北京|本公司原料可配送服务范围广阔(江浙沪1天,其它省约3天可达)

宝理塑料株式会社供应PPS日本宝理0220A9

宝理塑料株式会社供应PPS日本宝理1130A1

宝理塑料株式会社供应PPS日本宝理1140A1

宝理塑料株式会社供应PPS日本宝理2130A1

宝理塑料株式会社供应PPS日本宝理3130A1

宝理塑料株式会社供应PPS日本宝理6150T6

宝理塑料株式会社供应PPS日本宝理6165A4

宝理塑料株式会社供应PPS日本宝理6345A4

宝理塑料株式会社供应PPS日本宝理6465A6

宝理塑料株式会社供应PPS日本宝理6565A6

宝理塑料株式会社供应PPS日本宝理7140A4

宝理塑料株式会社供应PPS日本宝理7340A4

PPS英文名称:Phenylene sulfide聚苯硫醚是一种半结晶材料，具有极好的耐高温、耐化学品、流动性、尺寸稳定性和电性能的综合性能。

这种材料可以填充增强纤维和填料以用于注塑。化学和性能聚苯硫醚（PPS）从1，4二氯苯和硫化钠在极性溶剂中制得。在开始的工艺步骤之后，

这种材料在高温下进行空气熟化，得到部分枝化的高粘度材料，共性质适合进行热塑塑料加工。各个公司已有办法免除这个熟化期，并使材料具有普通线性PPS结构。

现在市场上有两种形式的PPS：一种的特点是具有部分枝化结构；另一种相对来说更具有线性的PPS结构。后一种产品具有更好的机械强度和更高的熔体稳定性。

由于PPS熔融粘度低，因而可以负载高达70%的各种填料和增强剂。不同的填料用量改变材料的强度、电性能、表面性能和尺寸稳定性，以及混合料的成本。

热熔化温度在545 ° F左右的PPS，能短期内经受住500 ° F的考验。在1 . 82MPa的负荷下，PPS的热变形温度一般高于500T，其上限温度还取决于所受的应力。

订货原则:

- 1)一包25KG起订,高价格的塑料可以提供样品检测,大批量有优惠.
- 2) 价格行情:因原料价格不断变化,网页上的报价不能全面代表当天报价,烦请通过QQ或电话咨询.达双公司将为您提供每天准确的报价.
- 3) 付款方式:支持现金,银行转账,快递代收.