

易维护15KW车载柴油发电机

产品名称	易维护15KW车载柴油发电机
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987693 13022158531

产品详情

欧洲狮静音柴油发电机底架特有的拐角式设计，能有效避免机组在运输过程中的碰撞，既美观又实用。立柱式的设计能够更好的支撑发电机的稳固性，圆孔设计可以分散发电机的整体压力，机组运行过程中如有水进入也可及时的排出。

易维护15KW车载柴油发电机质量稳定、调速平稳、反应灵敏、油压均匀、更加省油。喷油泵是发动机重要的四大部件之一，欧洲狮发动机组采用高原油泵、北京天纬油泵、龙口斯太尔泵，南岳衡阳油泵等。雾化好、燃烧充分、降低排放和油耗的同时有效防止燃烧室积碳。

大容量底座油箱，采用双层喷塑烤漆，有效提高底架的耐腐蚀性能和美观度，避免了机组底架受日常空气中的酸性物质腐蚀，造成底架断裂、漏油等事故的发生。

技术参数

产品型号：GT-1600TSI

额定功率：15KW

备用功率：16KW

额定频率：50Hz

额定电压：AC220V/380V

启动方式：电启动

机构类型：静音款

功率因素：1.0

相 数：单/三相

燃油型号：0#夏季、-10#柴油

直流输出（V-A）：12-8.3

电机类型：励磁电机

机器油耗G/KW.H：200

工作时间H：12

消声装置：静音器

发动机参数

发动机品牌：欧洲狮

发动机型号：OU-292FTSI

冷却方式：空气冷却

额定转速r/min：3000

燃烧系统及缸体结构：双缸、V型、直喷 发动机

进气方式：自然吸气

控制装置：ECU

油箱容量L：32

机油容量L：2.8

过载能力%：100

调速方式：机械调速

机器配置：标 准

绝缘等级：F

连接方式：锥度轴刚性连接

整体外形及重量噪音

长：1050

宽：610

高：670

整机净重：260KG

7m/db(A)3000rpm(min-1)：58-72

标准配置：

燃油表 机器油耗 自动电磁控油装置 保护装置

输出指示灯 电压表 过热保护 启动蓄电池及连接电缆

选装配置：

工业静音器 遥控启动 自适应高原用增压器 ATS自动切换装置

售后服务：

整机质保一年、终身成本维护

欧洲狮静音柴油发电机以质量求生存，以信誉求发展精心细致到每个环节。为广大客户提供优质高效便捷的服务,专业安装：糖层居民器、大型酒店等备用电源自动化（自动转换）发电机组,“苛刻”的电力解方系践行者其产品+服务产品质量远超同行，服务质量更加到位。您只需表明您的需求，我们将为您配备全套的电为解决方案。

采用整体锻钢曲轴合金铸铁的机体与气缸盖，体积小、重量轻，可靠性高，大修期大于10000小时采用I号加强型高压油泵，燃油喷射压力高，油耗低。采用欧洲狮发电机活塞环密封技术，降低润滑油消耗。