

500A自发电柴油发电电焊机

产品名称	500A自发电柴油发电电焊机
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	产品型号：:GT-500TSI
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987459 18616884040

产品详情

500A自发电柴油发电电焊机

欧洲狮静音柴油发电机在搬运时，注意将起吊的绳索应系结在适当的位置，轻吊轻放。

当机组运到目的地后，应尽量放在库房内，如果没有库房需要在露天存放时，则将油箱垫高，防止雨水侵湿，箱上应加盖防雨帐篷，以防日晒雨淋损坏设备。

500A自发电柴油发电电焊机将无刷同步交流发电机与柴油机曲轴同轴安装，就可以利用柴油机的旋转带动发电机的转子，利用‘电磁感应’原理，发电机就会输出感应电动势，经闭合的负载回路就能产生电流。这里只描述发电机组基本的工作原理。要想得到可使用的、稳定的电力输出，还需要1系列的柴油机和发电机控制、保护器件和回路。

技术参数

- *、产品型号：GT-500TSI
- *、额定功率KW：22
- *、备用功率KW：25
- *、额定频率HZ：50
- *、额定电压V：220
- *、启动方式：电启动
- *、机构类型：静音款

*、相 数：单相

电焊机参数

*、电流调节：0-500A

*、焊条范围MM：0-8.0

*、焊接模块：工业焊接模块

*、空载电压V：70

*、焊机等级：工业级

*、机器油耗G/KW.H：200

*、工作时间H：12~15

*、消声装置：工业级消声器

发动机参数

*、发动机品牌：欧洲狮

*、发动机型号：GT-5100TSI

*、冷却方式：水冷

*、额定转速r/min：3000

*、燃烧系统及缸体结构：四缸、涡轮式、水冷

*、发动机马力：45HP

*、燃油类型：柴油

其他参数

*、蓄电池：12-8.3A-Ah

*、油箱容积：60L

*、机油容量：4.65L

*、调速方式：自动调速

*、过载保护：有

*、漏电保护：有

*、绝缘等级：F

*、电流调节：旋钮调节

整体外形及重量噪音

*、长mm：2400

*、宽mm：1000

*、高mm：1560

*、整机净重KG：800/1100

*、焊机等级：A级-工业级别

标准配置：

燃油表、机器油耗、自动电磁控油装置、保护装置、输出指示灯、电压表、过热保护、启动蓄电池及连接电缆

选装配置：

工业静音器、遥控启动、自适应高原用增压器、ATS自动切换装置

售后服务：

整机质保一年、终身成本维护