

BT-350TSI小型350A柴油发电电焊机

产品名称	BT-350TSI小型350A柴油发电电焊机
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	额定频率HZ:50
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987459 18616884040

产品详情

BT-350TSI小型350A柴油发电电焊机

- 1、减振设施，柴油机和发电机与桥架之间采用高性能减震器，减少震动产生的噪音。
- 2、隔声罩，采用四至五层的吸音材料的隔声罩，吸音隔音，效果明显。
- 3、进风消声体，三层吸音材料的迷宫式进风消声体，既保证新鲜空气的足够进入，又有效地密闭了噪声。
- 4、排风消声体，三层吸音材料的迷宫式排风消声体，既保证排风的通畅，又有效地密闭了噪声传播。
- 5、排气消声器，阻抗复合型消声器的采用，大大降低了废气排放出时的噪音。
- 6、电力电缆连接采用固定式接线盒结构，直接在箱体外连接。

另外，隔声罩门的结构与隔声罩类似，窗采用双层玻璃，门窗与隔声罩严格密封，zui大限度地密封了噪声。

欧洲狮动力内燃动力焊接机集成了机械，电气技术，数字化，BT-350TSI小型350A柴油发电电焊机智能控制技术和焊接技术，需要多学科和跨学科技术的整合。在功能方面，多功能电焊机不仅满足不同焊接工艺的要求，而且承担了重大规划和民生工程，以及复杂的设备在性能，轻便，耐用和耐恶劣环境下的耐受性。恶劣的工作条件。易于操作和便于移动的要求更加严格。

BT-350TSI小型350A柴油发电电焊机

技术参数

*、产品型号：BT-350TSI

- *、额定功率KW : 5
- *、备用功率KW : 6
- *、额定频率HZ : 50
- *、额定电压V : 220
- *、启动方式 : 电启动
- *、机构类型 : 开架式/手推式
- *、相 数 : 单相

电焊机参数

- *、电流调节 : 0-350A
- *、焊条范围MM : 0-8.0
- *、焊接模块 : 工业焊接模块
- *、空载电压V : 70
- *、焊机等级 : 工业级
- *、机器油耗G/KW.H : 200
- *、工作时间H : 8~12
- *、消声装置 : 工业级消声器

发动机参数

- *、发动机品牌 : 欧洲狮
- *、发动机型号 : BT-292TSI
- *、冷却方式 : 风冷
- *、额定转速r/min : 3000
- *、燃烧系统及缸体结构 : 双缸、直喷、风冷
- *、发动机马力 : 25HP
- *、燃油类型 : 柴油

其他参数

- *、蓄电池 : 12-8.3A-Ah

- *、油箱容积：25L
- *、机油容量L：2
- *、调速方式：自动调速
- *、过载保护：有
- *、漏电保护：有
- *、绝缘等级：F
- *、电流调节：旋钮调节

整体外形及重量噪音

- *、长mm：935
- *、宽mm：620
- *、高mm：690
- *、整机净重KG：285
- *、焊机等级：A级-工业级别

标准配置：

燃油表、机器油耗、自动电磁控油装置、保护装置、输出指示灯、电压表、过热保护、启动蓄电池及连接电缆

选装配置：

工业静音器、遥控启动、自适应高原用增压器、ATS自动切换装置

售后服务：

整机质保一年、终身成本维护