

专业供应pp底水pp塑胶处理水

产品名称	专业供应pp底水pp塑胶处理水
公司名称	金湾区全中丝印移印器材店
价格	.00/公斤
规格参数	类型:pp底水pp塑胶处理水 型号:pp底水pp塑胶处理水 产品等级:1
公司地址	中国广东 珠海市金湾区 广东省珠海市金湾区三灶镇金海岸大道东780号
联系电话	86 0756 7763840 13536561592

产品详情

类型	pp底水pp塑胶处理水	型号	pp底水pp塑胶处理水
产品等级	1	形状	透明
材质	水		

一、pp处理水 产品物理性质：1、化学组成：高分子界面聚合物2、密度（g/cm³）：0.87（注：<1tin=4lit=3.48kg>）3、闪点：约6.0。4、外观：澄清透明液体二、pp处理水产品用途：本品专门应用于pp塑料加工时增进涂膜对底材附着性的特殊助剂。pp处理水可提高在未经处理的pp塑料上的附着问题，同时可增进涂料的耐水性、耐汽油性及耐热性。pp处理水专门应用于pp塑料加工时增进涂膜对底材附着性的特殊助剂。pp处理水广泛应用于家用电器、小商品、高级玩具等许多方面，为了使其制品在外观上达到高一级水平，需要进行表面涂饰，而pp塑料的表面能力差、极性低，常常附着力差，需要进行特殊处理。如：火焰法、电晕、腐蚀等方法，但以上方法都是复杂繁琐的，为了减少工序，人们常常取用pp处理水喷于pp底材上，然后再涂刷其它涂料是一种有效方法，而且是方便、经济、省时、省漆的方法。三、pp处理水使用方法：1、pp处理水底水可直接喷涂于pp件上，一般只要十字喷枪即可，施工后的pp件在室内空干约15min后再喷涂油漆。2、对于小型或外形复杂的pp塑料件，可把工件直接浸入本pp水中一会，取出pp工件后在室内空干约20min即喷涂油漆。3、喷涂后的pp件如能在80℃下烘30min，涂膜对底材的附着性即可更佳。四、pp处理水包装规格：15kg/桶 25kg/桶 180kg/桶五、pp处理水注意事项：1、避免接触眼睛或皮肤，如不慎沾上，请用大量清水和肥皂水清洗，必要时及时就医。2、产品保质期为12个月，宜贮存于阴凉（30℃以下）避光处，通风良好的场所，远离火源。3、本品开启后要及时密封保存，以免失效。联系人古生13536561592 qq1318901980