mpp管厂A邢台新河mpp管Ampp管厂家

产品名称	mpp管厂A邢台新河mpp管Ampp管厂家
公司名称	河北豪杰环保设备有限公司
价格	32.00/米
规格参数	110*4:6/9/12 180*13:6/9/12 250*15:6/9/12
公司地址	河北省衡水市枣强县张秀屯崔庄工业园区（注册地址）
联系电话	17331352019

产品详情

mpp管厂A邢台新河mpp管Ampp管厂家

MPP管产品介绍

MPP（改性聚丙烯）电力电缆保护管，是无须大量挖泥、挖土及破坏路面，在道路、铁路、建筑物、河床下等特殊地段敷设管道、电缆等施工工程。与传统的“ 挖槽埋管法 ”相比，非开挖管工程更适应当前的环保要求，去除因传统施工所造成的尘土飞扬、交通阻塞等扰民因素，这一技术还可以在一些无法实施开挖作业的地区铺设管线，如古迹保护区、闹市区、农作物及农田保护区、高速公路、河流等。

mpp管厂A邢台新河mpp管Ampp管厂家

MPP（改性聚丙烯）电力电缆保护管具有抗高温、耐外压的特点，适用于10KV以上高压输电线电缆排管管材。管材常用规格为Φ110～Φ315，分为普通型和加强型。普通型适用于开挖铺设施工和非开挖穿越施工埋深小于4M的工程；加强型适用于非开挖穿越施工埋深大于4M的工程。

MPP管生产厂家尺寸规格（单位：mm）

DL/T802.7-2010

公称内径（mm）	公称壁厚（mm）			公称长度（mm）
	环刚度（3%）等级（常温）			
	SN24	SN32	SN40	
100	6	8	10	6000 9000

150	12	14	12000
175	16	18	
200	13		
225	20		
250	22		

a 特殊情况下，经供需双方商定可以生产其他公称内径（或公称壁厚）的导管，但其环刚度（3%）等级（常温）不得低于表中于其最接近的一档环刚度（3%）等级（常温）。

b SN24、SN32、SN40分别为环刚度（3%）等级（常温）。根据用户需要也要可生产比表中的环刚度（3%）等级（常温）更高的导管。

mpp管厂A邢台新河mpp管Ampp管厂家

MPP管优越性能

1、MPP管具有优良的电气绝缘性。

2、MPP管具有较高的热变形温度和低温冲击性能。

3、MPP管抗拉、抗压性能比HDPE高。

4、MPP管质轻、光滑、磨擦主力小、可热熔焊对接。

5、MPP管长期使用温度一5～70℃。

施工须知

1、管材运输、施工过程中严禁任意抛摔、撞击、刻划、曝晒。

2、热熔对接时两管轴线要对准，端面切削要垂直平整。

3、加工温度、时间、压力、视气候状况作相应调整。

4、 管材最小弯曲半径应≥75管外径。

mpp管厂A邢台新河mpp管Ampp管厂家