

木工重型刨砂机

产品名称	木工重型刨砂机
公司名称	山东群硕木工机械有限公司宁津分公司
价格	88.00/个
规格参数	
公司地址	山东省德州市宁津县西外环（大付村）
联系电话	15621223761

产品详情

刨砂机性能特点:

刨砂机（木工刨砂机，重型刨砂机，宽带刨砂机，木材刨砂机）是一台将刨削和砂光完美结合在一起的组合机床，具有生产效率高、加工精度高和自动化程度高等特点。刨砂机主要适用于实木板、实木拼板的刨砂加工定厚砂光和精细砂光。螺旋刨刀辊装有可转位四面刃耐磨超硬刀片。前砂架为辊式砂架，用于重型砂光。后砂架为组合式砂架，用于精细砂光。刚玉杆控制砂带对中摆动。输送带采用无级调速，调速范围宽。磁栅和计数器组合控制厚度及显示。输送带保障了工件加工精度。

刨砂机要注意的事项:

刨砂机是木器加工行业中最常见的设备之一，被广泛用于公司的木器外表砂光工作中，既有用的提高了工作效率，又在必定程度上提升了砂光的作用。可是，刨砂机毕竟是一机械设备，其运用安全仍是需求收到世人的重视。那么运用刨砂机时，咱们又该留意哪些疑问呢？

- 1、设备运转前要检查安全装置，避免发生各种意外事故；
- 2、砂光时会发生很多的粉尘，因而运用木材刨砂机时必定要佩带口罩；
- 3、刨砂机要安装在枯燥、通风、无阳光直射的地方；
- 4、刨砂机运用时，要有配套的除尘设备，否则极易发生故障、损坏设备、影响出产。

刨砂机操作规程:

一、操作员操作刨砂机设备前有必要了解功能，用处及操作留意事项，另外禁止单独上机操作。非有关人员不得接近机器。

二、操作者不得穿着易被机器卷进的衣服（如领带、项圈、宽松的衣服等），长发者请将头发卷起或戴头套，禁止戴手套操作机器。

三、刨砂机上的安全设备，请勿随意撤除，不能将任何非作业物外的物品放置在作业台上，如扳手等，防止异物卡住而致使机器损坏。

四、电源开关开启前，有必确认一切开关都在OFF位置上。正常作业前，先查看砂带的清洗、锐利程度，查看砂带的装置方向是不是准确（砂带反面箭头指向与橡胶轮转向共同），砂带标准是不是适用，砂带摇摆是不是适中，砂带松紧是不是适中，运送带作业轨道是不是适中，运送带松紧是不是适中，刨刀刀片装置是不是准确、结实。

五、加工前一切的护盖不得移开，有必要先确定木材的尺度是不是在该机器的加工范围内，调整准确的加工厚度，木材过厚，将会致使运送带卡死、开裂，该设备只可用于厚薄均匀的木材砂光，不能用于木材曲折的水平纠正作业，且三角形、菱形和圆弧形木材均不能加工，必需要留意工件上不能有金属等附件，防止损坏机器。

六、刨砂机正常作业操作中，请随时留意安培表的电负荷量，防止出现因机器过载而出现跳机或砂纸不堪负荷，致使砂带崩裂或开裂等现象。纠正方法：

- 1、把砂光带的速度减慢；
- 2、替换砂粒对比粗的砂纸；
- 3、把橡胶轮或砂光压板的位置再升高些以削减砂光量。

七、操作员作业时，工件一旦放在运送带上双手要当即脱离，工件要均匀摆

布在运送带上，使砂带和橡胶轮受力均匀，防止单边磨损，缩短砂带和橡胶轮的运用寿命。

八、刨砂机台面上下调整运用电脑数字升降控制器操作，台面调整禁止超出控制器的调整范围，不准私自手动调整台面高度，防止形成台面歪斜或升降控制器数据过错；运送带速度选用无极变速调整，速度要在机器作业中调整。

九、作业完毕，有必要将机器内部整理洁净，整理内部时，有必要将砂纸拆下，待整理完毕时，再把砂纸装上。主张作业完毕后将砂带放松，防止砂带长时间处于涨紧状况致使逐步松弛。

十、新职工有必要训练后方能操作机器，且在该职工没有彻底了解机器功能前，必定要有老职工伴随作业，切勿单独操作。操作人员因事要脱离岗位时有必要先关机，杜绝在操作中与人谈话。

十一、机器作业反常时，应当即停机交专业人员修理，修理时保证电源断开。

机器在修理、替换零部件时，有必要先将电源堵截。

十二、下班前有必要把机器周围的木屑整理洁净，机器上禁绝积存木屑，并作好

设备的平时养护作业。

十三、刨砂机为专人专用机械，非操作人员禁止开机操作，执意操作者结果自负。

群硕木工机械是一家现代化木工机械专业企业之一。

我们的主要产品包括：木工封边机系列（全自动封边机、半自动封边机、手曲直线封边机、装修专用封边机等）；木工砂光机系列（单砂砂光机，双砂砂光机，压砂砂光机，双面砂光机，曲木砂光机，雕花砂光机，底漆砂光机）；裁板锯系列（推台锯、开料锯）；排钻系列；压刨系列；立铣系列；CNC数控带锯、数控榫槽机、数控曲线锯、椅面形铣边机、椅面铣洼机、椅子靠背压花机、开榫机、打槽机、精

密锯、多片锯、木工车床、等实木家具生产线设备。