

两工位自动圆管除锈机A恩平两工位自动圆管抛光机厂家

产品名称	两工位自动圆管除锈机A恩平两工位自动圆管抛光机厂家
公司名称	邢台欧邦机械制造有限公司
价格	13000.00/台
规格参数	品牌:欧邦铜管抛光机 型号:两组抛光机 产地:河北邢台欧邦铜管抛光机厂
公司地址	河北任县邢湾镇西黄工业区
联系电话	86-0319-7588811 15003192287

产品详情

两工位自动圆管除锈机A丹阳两工位自动圆管抛光机厂家

1.所属系列：抛光机械2.型号：两组抛光机3.输入电压：380V4.输入功率：10KW5.砂轮直径：250/300MM6.导轮直径：120MM7.砂轮转速：2800转/分钟8.导轮转速：无级调速9.加工直径：6--219mm10.加工长度：不限11.加工效率：0--24米/分钟12.冷却系统：可选13.重量：800KG14.外观尺寸：1200*1200*1500(长宽高)15.用途和主要功能：两工位自动圆管除锈机主要用于五金制造、车辆配件、钢木家具、仪表机械、标准件及电镀行业的除锈和抛光。圆管抛光机抛光工件不会影响工件的尺寸，特别适合对无心磨床加工后工件的高亮度抛光。圆管抛光机具有工作效率高，工件表面粗糙度好，性能稳定，该机导轮转速变频控制（可选），因此无论工件直径大小，也可加工到理想目的。

多工位圆管抛光机是调研国内同类机型的基础上,进行选优设计的最新不锈钢园管外表组合抛光的半自动生产线.它主要适用于各种圆型截面的金属管件外表光整加工处理.全套生产线设备主要由抛光机,进料架,出料架三部分组成.本生产线除具有同类机型基本性能外,还具有如下特点:

1.1使用,维修简便

1.1.1本机抛光系统采用多段抛光布置,进给量可单独调整.

1.1.2主机抛光头部采用单独式全封闭机箱,经常需调整的部分均设计成活门.换修方便,外开美观.

1.1.3本机可单独选择各种抛光工艺规范.

1.1.4主机抛光头适用各种磨具的安装和调整,且抛磨尺寸规格范围大,可一次完成多种磨具的组合抛光.

1.1.5进料架采用皮带轮传动,具有体积小,传动可靠等优点.

1.2调整灵活,简单

1.2.1主机输送系统腹胀电磁调速电机单独式驱动,可完成所需各种输送速度的调整要示,且维修简便.

1.2.2变换生产品种规格时,只须按序调整各立式水平驱动支架上的手轮即可完成,调整完毕后拧紧各锁紧螺丝.

1.2.3出料架采用被动式胶辊输送工件,由气缸或卸料系统完成卸料工作.

1.2.4本机半自动化程度较高,除进料架采用人工压送进料外,主机抛光的出料架均为自动抛光,卸料.;因为可节省人力减轻劳动强度,实现一人多机操作.

圆管抛光机主要用于五金、电镀、家具、标准件、汽摩配件及液压传动等制造行业。用于各种圆管、圆棒、轴类、杆件的外圆表面磨削或抛光、除锈、除漆，特别适合无心外圆磨床加工后工件的精抛光。

灰尘是抛光机使用寿命减弱的重要因素之一，因此，在抛光机使用过程中对于机械设备除尘是相当必要的，尤其是抛光机的实际操作者需要特别注意。下面给大家介绍三种比较常用的除尘方法，不妨在抛光工作中辅助实施。

灰尘是抛光机使用寿命减弱的重要因素之一，因此，在抛光机使用过程中对于机械设备除尘是相当必要的，尤其是抛光机的实际操作者需要特别注意。下面给大家介绍三种比较常用的除尘方法，不妨在抛光工作中辅助实施。