

# 钢筋接驳器-厂-厂家-厂家电话河北衡水

产品名称	钢筋接驳器-厂-厂家-厂家电话河北衡水
公司名称	衡水亚博钢筋连接设备有限公司
价格	1.00/个
规格参数	品牌:亚博 型号:12-40 产地:河北衡水
公司地址	河北衡水和平路1661号
联系电话	13103189173

## 产品详情

钢筋接驳器,钢筋接驳器厂,钢筋接驳器厂家,钢筋接驳器厂家电话

<<<钢筋接驳器,钢筋接驳器厂,钢筋接驳器厂家,钢筋接驳器厂家电话,

钢筋接驳器建筑业具有不可移动性特点，建设工程产品的生产具有单件性、流动性、地域性、周期长和生产方式多样性、不均衡性，以及受外部约束多等特点。建筑行业本身还具有分散的性质：可能需要横跨三个市场，在短时间内切换于不同的工程领域；往往是在远离指挥中心的异地进行生产活动；具有复杂的物流。钢筋连接套筒的特点：采用国际45号钢材，特殊制造工艺，尺寸精度高，质量可靠。可连接16-40mm的HRB335级和HRB400级带肋钢筋。经过国家建筑工程质量监督检验中心检测，达到JGJ107-2010中的I级接头标准。标准型钢筋接驳器、正反丝扣型钢筋接驳器、异径型钢筋接驳器三大系列，五十多个品种，能满足建筑结构中横向、竖向、斜向等部位的同径、异径及可调长度和方向的连接钢筋需求。钢筋连接套筒常用规格有16mm、18mm、20mm、22mm、25mm、28mm、32mm、36mm、40mm。

钢筋接驳器力学性能好、连接安全可靠：由于钢筋端部经滚压成形，钢筋材质经冷作处理，螺纹和钢筋强度都有所提高，弥补了螺纹底径小于钢筋母材基圆直径对强度削弱带来的影响，使连接的接头强度高于母材强度，能使母材充分发挥其强度和延性。连接方便：在狭小场地钢筋排列密集处均能灵活操作。钢筋连接套筒施工方便、效率高：在工厂预制，质量保证：现场滚轧丝头设备每台每班可加工接头近400个，在大工程量及地下室底板等施工时具有无可比拟的优势，施工时无污染，无明火作业，安全环保好，可全天候施工。便于检测：施工时不需要用特定检测设备，只需看钢筋外露丝牙情况即可测定接头的质量。

### 一、技术简介：

- 1、钢筋接驳器采用45号优质碳素结构钢材，设计合理，工艺先进，尺寸精度高，连接质量可靠。
- 2、各规格钢筋接驳器的基本参数，全部按照HRB500级钢筋的强度要求进行结构设计，对HRB335、HRB

400、HRB500级螺纹钢均可适用。

3、钢筋连接套筒性能指标经“国家建筑工程质量监督检验中心”检测，均达JGJ107-2016中“Ⅱ”级接头的要求。

4、规格与被连接钢筋直径相配套，分为 16mm、 18mm、 20mm、 22mm、 25mm、 28mm、 32mm、 36mm、 40mm十种规格。

## 二、技术特点：

1、钢筋接驳器适用于承受拉、压双向作用力的各类钢筋混凝土结构中的钢筋连接施工。

2、连接方便、快捷、操作简便。

3、钢筋接驳器检测方便，直观。

4、钢筋加工直螺纹可预制，可工厂化生产，不占工期。

5、可连接横、竖、斜向的HRB335、HRB400、HRB500级同径和异径钢筋。

## 三、适用范围：

钢筋接驳器可以广泛用于各类工业与民用建筑中的钢筋中钢筋混凝土结构工程。尤其适用于高层建筑、路、桥梁、地铁、隧道、电站、水坝等防爆、防震要求较高的建筑物和构筑物的钢筋连接。钢筋连接套筒适用于梁、板、柱基础中 14- 40的HRB335、HRB400、HRB500级钢筋在任何部位、任何方向的同、异径连接，也可用作钢筋预埋接头。