

厂家生产钢厂泥炮用DN16阻燃耐火铠装高压胶管 油管

产品名称	厂家生产钢厂泥炮用DN16阻燃耐火铠装高压胶管 油管
公司名称	景县康迈液压橡胶制品厂
价格	23.00/米
规格参数	
公司地址	河北省衡水市景县张戈侯橡塑基地911号（经营场所）
联系电话	13231899323

产品详情

厂家生产钢厂泥炮用DN16阻燃耐火铠装高压胶管 油管厂家生产钢厂泥炮用DN16阻燃耐火铠装高压胶管 油管

铠装阻燃耐火高压胶管以高压钢丝缠绕（编织）为基体，外皮包覆耐火涂料层、不锈钢丝编织层和阻燃层等构成。

特点：高压、耐火、隔热，管体美观防腐蚀，抗静电、高耐磨、重量轻、耐高低温、低温下弯曲性能好、寿命长。

用途

用于油田井控作业、金属冶炼（如钢厂等）及化工行业等有热源或热辐射源的高温环境条件。

高压钢丝缠绕胶管：

厂家生产钢厂泥炮用DN16阻燃耐火铠装高压胶管 油管

一、产品结构类型：

主要由耐液体的内胶层、中胶层、2层或4、6层钢丝缠绕增强层、外胶层组成，内胶层具有使输送介质承受压力，保护钢丝不受侵蚀的作用，外胶层保护钢丝不受损伤，钢丝（0.3--2.0增强钢丝）层是骨架材料起增强作用。

二、产品用途：

高压钢丝增强液压胶管主要用于矿井液压支架、油田开采，适宜于工程建设、起重运输、冶金锻压、

矿山设备、船舶、注塑机械、农业机械、各种机床以及各工业部门机械化、自动化液压系统中输送具有一定压力（较高压力）和温度的石油基（如矿物油、可溶性油、液压油、燃油、润滑油）及水基液体（如乳化液、油水乳浊液、水）等和液体传动用，耐工作压力可达70-100MPa。

注：本标准不适合蓖麻油基和脂基液体。

三、产品特点：

- 1.胶管选用特种合成橡胶配合制成，具有优良的耐油、耐热、耐老化性能。
- 2.胶管承压力高，脉冲性能优越。
- 3.管体结合紧密，使用柔软，在压力下变形小。
- 4.胶管具有优良的耐曲绕性和耐疲劳性。
- 5.钢丝缠绕胶管定尺为20米，可根据要求制成五十米以内。