

# 供应LCP日本宝理原料

产品名称	供应LCP日本宝理原料
公司名称	上海市达双贸易有限公司
价格	.00/KG
规格参数	LCP:E130i E471i:E463i 日本:日本
公司地址	上海市奉贤区
联系电话	13818489196

## 产品详情

专业供应供应LCP日本宝理原料可提供ROHS(SGS)环保产品认证书报告及UL认证,FDA认证,材质证明及物质安全资料表(MSDS)。

产品功能:原厂授权代理|型号证书齐全|产品种类齐全|

产品特色:运费送货上门|服务范围广阔|江苏上海北京|本公司原料可配送服务范围广阔(江浙沪1天,其它省约3天可达)

供应VECTRA? LCP日本宝理A130

供应VECTRA? LCP日本宝理A150

供应VECTRA? LCP日本宝理T150

供应VECTRA? LCP日本宝理A150F

供应VECTRA? LCP日本宝理A230

供应VECTRA? LCP日本宝理A410

供应VECTRA? LCP日本宝理A430

供应VECTRA? LCP日本宝理A460

供应VECTRA? LCP日本宝理A470

供应VECTRA? LCP日本宝理B130

供应VECTRA? LCP日本宝理B230

供应VECTRA? LCP日本宝理C400

供应VECTRA? LCP日本宝理D130M

供应VECTRA? LCP日本宝理E130G

供应VECTRA? LCP日本宝理E130i

供应VECTRA? LCP日本宝理E463i

供应VECTRA? LCP日本宝理E471i

供应VECTRA? LCP日本宝理E473i

供应VECTRA? LCP日本宝理E477i

供应VECTRA? LCP日本宝理E480i

供应VECTRA? LCP日本宝理E481i

LCP日本宝理1.Vectra和ZENITE美国泰科纳LCP产品性能：

使用温度高达240度，少数可达到340度；

公差十分接近（公差等级为T6；

容易注塑；

拉伸强度高（200MPA），拉伸模量大（30000MPA）；

热膨胀系数低，可以与钢和陶瓷相媲美；

有固定的阻燃性（UL 94 V-0级，部分牌号5 VA）；

无卤无添加剂；

耐化学品和抗氧化性能良好；

2.Vectra?和ZENITE?美国泰科纳LCP等级：

玻璃纤维增强级；

碳纤维增强级；

纤维/填料修改级；

医疗技术级；

矿物填充级；

石墨填充级；

电镀级；

导电级；