

# 山东泰安陶氏造纸用纸张拉力剂

产品名称	山东泰安陶氏造纸用纸张拉力剂
公司名称	泰安市陶氏化学有限公司
价格	1.00/吨
规格参数	
公司地址	山东省泰安市东岳小区15号楼2单元-5层西户
联系电话	13954888561 18266678288

## 产品详情

本品具有助留、助滤、减水、增加纸张的拉力等功能，属于高分子共聚树脂类。添加本品可使纸品提高匀度，不透明度，白度和灰分，各种填料留着率提高30%，由于本品，使用方便且价格低廉，厂家使用后，既能提高产品质量、提高车速又能降低生产成本、降低优质材料消耗，增加产品的市场竞争力。

### 二、产品理化指标；

外观：白色固体小颗粒 有效含量：大于98% 化学成分：两性高分子共聚树脂三、产品性能：1、使用本品能提高各种文化用纸、双胶纸、生活用纸等纸品的各种物理指标，提高纸品干强度20%以上，纸品拉力强度30%以上，提高填料留着率25.5%，每吨可节约纸浆30-50KG，每年一万吨产量的纸厂，可节约浆300-500吨，经济效益显著。2、使用本品可降低滑石粉的用量，减少网下白水浓度50%左右，细小纤维不再流失，再生纸的拉力、白度都有提高。特别是改善混部滤水性能及干部状态的拉力、强度、提高车速，增产30%以上。3、可以使漂白亚硫酸盐纸浆的填料留着率从大约53%增加到75%，降低纤维流失约5%，提高施胶度，减少松香量，降低两面差，提高适印性。4、本品对包装纸、纸袋纸工、双胶纸的拉力强度都有所提高，纵横向撕裂度提高。5、添加本品可以改善纸张的均匀状态和印刷适印性，纸张的白度、平滑度、成纸后的伸缩变形减少，不宜起皱和打折。6、添加本品可以提高打浆度，降低电耗同时延长毛布使用寿命5-7天，每吨综合成本降低100-200元，经济效益非常显著。四、产品用量：文化用纸0.3-0.8KG/T，卫生纸0.2-1KG/T，凸版0.5-0.8KG/T、铜版纸0.4-0.6KG/T，双面胶版0.4-0.8KG/T。五、使用方法：1、溶解：用非金属容器，水温25摄氏度以下清水，一边放水，一边将拉力剂慢慢均匀的撒在水管的出口上，使之随水一起冲到容器内，连续搅拌5-10分钟，后每间隔30分钟搅拌一次，反复2-3次，1-2小时完全溶解，便可使用。2、添加：将溶解好的助剂再用清水稀释，使用浓度在0.05-0.0155之间，用阀门控制流量均匀地在高位箱或网箱内添加。六、包装贮存：25KG/袋，也可以根据用户要求进行包装。严禁暴晒、雨淋。