

# 上海防火门钢质防火门分类-上海金堂门业

产品名称	上海防火门钢质防火门分类-上海金堂门业
公司名称	上海金堂门业有限公司
价格	1.00/樘
规格参数	品牌:金堂 型号:可定制 产地:上海
公司地址	闵行区都市路388弄296号
联系电话	18964438692 13062616604

## 产品详情

我们的地址：闵行区都市路388弄296号电话：联系手机：13062616604 期待您的咨询

上海防火门钢质防火门分类-上海金堂门业

当生活品质的提升，让人们对自己的人身安全加入了更多考虑。虽然上海防火门是平时用不到的东西，但是能够在危机关头发挥了至关重要的作用。所以我们在火灾这件事情上没有抱有侥幸心理，因为发生火灾的原因都是来自于意外，所以我们只有前提做好准备和防护，才能在需要的时候得到应有的保护。

上海防火门按材料进行分类：有木质防火门、钢质防火门、钢木防火门、其他防火门等；

### 上海木质防火门

用难燃木材或难燃木材制品作门框、门扇骨架、门扇面板，因为木质防火门的木材经过了阻燃处理，所以就能防火。它的原理是：经过阻燃处理的木材，其本身已变为难燃材料，耐火极限又提高了。木材的常用的阻燃处理方法有：喷涂法、浸泡法、蒸煮法、真空法、真空加压法等。喷涂法和浸泡法通常应用于不再进行刨削加工的木材表面，以及厚度低于10mm的薄板阻燃处理。真空法和真空加压法阻燃效果极佳，但其设备昂贵。

木质防火门木材的阻燃质量关系到木质防火门的耐火极限，因此许多防火门生产企业都将该工序设立为生产过程中的特殊过程控制点，但是由于阻燃工序缺乏成熟的工艺规程，致使各个厂家的阻燃工艺各不

相同，阻燃工艺不甚合理，无法保证阻燃质量，严重时导致防火门耐火极限降低，给人们的生命及财产安全造成了隐患。

在采用蒸煮法进行阻燃处理时应注意以下几点：待阻燃木材亦干不亦湿，待阻燃木材的含水率是影响木材阻燃质量的一个主要因素。由于干燥的木材进入阻燃池后往往更容易吸收阻燃液，而木材吸收阻燃液的量又直接影响木材的阻燃质量，其吸收量与阻燃木材的氧指数和阻燃深度成正比关系。木材吸收阻燃液越多，木材的阻燃性能越好、氧指数越高、阻燃深度越深。

## 上海钢质防火门

用钢质材料制作门框、门扇骨架和门扇面板，门扇内若填充材料，则填充对人体无毒无害的防火隔热材料，并配以防火五金配件所组成的具有一定耐火性能的门。

上海钢质防火门有全钢质防火门和钢木质防火门，这两种防火门在资料上是有些微的不同。接上去我们防火门厂家便来为您引见下这两种钢质防火门的资料有何区别。

全钢质防火门的门框、门扇骨架和门扇面板都是用钢质资料质造的，在门扇内填充无毒有害的防火隔热资料，再运用防火五金配件做衔接件和紧固件，就便构成了具有优异耐火功能的钢质防火门。

## 上海钢木质防火门

用钢质和难燃木质材料或难燃木材制品制作门框、门扇骨架、门扇面板。

钢木制防火门则运用钢质和难燃木质资料制造门框、门扇骨架和门扇面板，外部也有防火资料的填充。钢木防火门不只防火、隔热等功能优异，而且还具有极强的装饰效果。防火门厂家消费的该类防火门的样式也比拟多，款式新颖时髦，深得客户喜爱。

## 上海其他材质防火门

采用除钢质、难燃木材或难燃木材制品之外的无机不燃材料或部分采用钢质、难燃木材、难燃木材制品制作门框、门扇骨架、门扇面板，门扇内若填充材料，则填充对人体无毒无害的防火隔热材料，并配以防火五金配件所组成的具有一定耐火性能的门。

上海防火门以及上海钢质防火门，都是上海金堂门业所生产的产品，产品质量高，价格低，性价比高，提供生产、销售、运输、安装等服务，让客户能够省心、放心，您的满意，就是我的动力。

上海金堂门业专业生产各类防火门、防火窗、防火卷帘门，欢迎广大客户朋友们直接搜索上海金堂门业找到我们咨询哦。