

## 「预应力塑料波纹管」A六塘「预应力塑料波纹管」特性

产品名称	「预应力塑料波纹管」A六塘「预应力塑料波纹管」特性
公司名称	河北志峰橡塑制品有限公司
价格	3.00/米
规格参数	志峰:1 齐全:2 衡水:3
公司地址	河北省衡水市桃城区王许庄工业园
联系电话	17333818058

## 产品详情

「预应力塑料波纹管」A六塘「预应力塑料波纹管」A「预应力塑料波纹管」特性

「预应力塑料波纹管」：「预应力塑料波纹管」环刚度应不小于6kN/m<sup>2</sup>。「预应力塑料波纹管」承受横向局部荷载时，管材表面不应破裂<http://www.zhifengxs.com>，卸荷5min后管材变形量不得超过管材外的十分之一。预应力塑料波纹管是以HDPE为生产原材料，主要应用于后张预应力水泥结构，拉杆的成孔，拥有密封性好、无渗水漏浆、环刚度高、摩擦参数小、耐老化、抗电侵蚀、柔弹力好、不易被捣棒凿破和新式的联接方式使施工联接更方便的长处，主要应用于公路，铁路，桥梁，斜坡，高层建筑等大跨度张拉工程建设中。

### 分类

塑料波纹管按截面形状可分为圆形和扁形两大类。

#### 型号

管材类别代号：圆形管材代号为Y;扁形管材代号为B。

管材内径：圆形管以d表示;扁形管以长轴U1表示。

#### 外观

塑料波纹管的外观应光滑，色泽均匀，内外壁不允许有隔体破裂、气泡、裂口、硬块及影响使用的划伤。

塑料波纹管圆管的尺寸

60 × 2 90 × 3 115 × 2

65 × 2 95 × 2 115 × 2.5

70 × 2 95 × 2.5 115 × 3

75 × 2 95 × 3 120 × 2.5

80 × 2 100 × 2 120 × 3

80 × 2.5 100 × 2.5 130 × 2.5

85 × 2 100 × 3 130 × 3

85 × 2.5 110 × 2

### 塑料波纹管扁管的尺寸

40 × 22 × 2 60 × 22 × 2.5

40 × 22 × 2.5 70 × 22 × 2

50 × 22 × 2 70 × 22 × 3

50 × 22 × 2.5 90 × 22 × 2.5

60 × 22 × 2