

# 电热恒温干燥箱

产品名称	电热恒温干燥箱
公司名称	北京福意联医疗设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:福意联恒温干燥箱 型号:FYL-YS-281L 产地:北京-现货发售
公司地址	北京市北京经济技术开发区荣华南路2号院3号楼 25层2502
联系电话	13811305852 13910804759

## 产品详情

电热恒温干燥箱福意联 FYL-YS-281L由福意联制造。型号：FYL-YS-281L恒温箱 温度0-100 公司说明：温度宽泛在0-100度之间，可任意设定需要的数值，采用热补偿技术，特别适合卫生、、食品化工、环保、科研、环境等使用。福意联恒温箱FYL-YS-281L本产品属智能新型恒温设备，温度宽泛在0-100度之间，可任意设定需要的数值，制冷系统与制热系统匹配合理，采用新型风道设计和循环系统设计，气流方向更加合理，使工作室内温度均匀恒温无死角。采用高性能电机及风叶，具有空气对流微风装置，内腔空气可以更新循环。制冷系统与制热系统匹配合理，降温或加热速度快，设定的温度在短时间里，即可达到设置温度要求。

产品型号：FYL-YS-281L

- 1、有效容积： 280L
- 2、噪音（声功计）： 48dB（A）
- 3、制冷剂：R134a
- 4、温控范围：0~100（每度可调可控）
- 5、产品结构为立式箱体。主体分为四部分：电气控制系统、制冷系统、加热系统、显示系统。
- 6、箱门内侧门胆采用凹凸型结构设计，门上装有大视野三层钢化玻璃观察窗。
- 7、门与箱体密闭处采用、抗老化性好的门封条。

8、 微电脑程序控制温度，LCD数码显示，无须按键输入，屏幕直接触摸选项，可随意设定需温度，数字式显示。

9、 箱体内部采用高密度聚氨酯整体发泡。

10、 报警系统，可实现高低温报警、断电报警、传感器故障报警、电池电量低报警、温度报警。箱体采用双重安全锁设计，可实现双人双管

11、 可做嵌入式恒温加热设备，可将产品直接嵌入在壁橱或墙壁中。

12、 机器底部采用活动万向轮。

FYL-YS-151L/281L/431Lzui新型\*医用恒温干燥柜\*/医用器械干燥柜是我公司zui新的一种大容量综合医用干燥设备，能满足各类腔镜、显化瓶、手术刀、止钳、镊子、抽吸装置、麻醉导管、换药管、各种盘子，圆桶、测压器等器械和物品在前的彻底干燥，达到前的干燥指标。该型产品采用热补偿技术和全封闭压缩机制冷技术，电脑温度控制器，LCD数字式显示，控温精度高，温度宽泛在0~100 度之间，干燥温度设置范围40 ~100 ，用户可根据需求自由设置，操作简单灵活。本系列医用干燥柜改变了进风系统结构，强制热风送风循环，解决了同类产品中以干燥导管类为主，干燥托盘内器械时下部干燥慢且干燥不彻底的问题。本设备采用相互独立的开放程序，真正实现了既可以作为干燥导管类的干燥柜，又可以作为干燥导管类、器械类的通用干燥柜。

产品型号      容积大小    温度范围      外型尺寸

型号：FYL-YS-151L 150L 温度：0~100      外型尺寸：595\*565\*860mm

型号：FYL-YS-281L 280L 温度：0~100      外型尺寸：595\*565\*1440mm

型号：FYL-YS-431L 430L 温度：0~100      外型尺寸：595\*675\*1795mm

福意联企业十年风雨兼程，在各大行业新老客户的支持和陪伴下，一路走来，慢慢从探索中寻求发展，从发展中寻求突破，从突破中砺炼。团队，生产技术，的外观性能，福意联恒温设备在市场的变革中不断，科技技术研发出应市产品。福意联企业之以能够在市场中稳脚步，源于他敏锐的市场嗅觉和科技技术以及坚持不懈的努力。

承诺：

一、我方确保按签订合同确定0-100 恒温箱FYL-YS-281L设备和价格供货。

二、质量保：我方提供设备全部为全新设备（包括零部件），且设备的各零部件是产品出厂时的原始配路，设备质量符合，我方提供的设备全部都有相关。

三、包装：我方提供的设备将严格按照包装完好，并承诺完全无损的运抵现场。由于包装不善引起的货物锈蚀、损坏和损失均由我方承担。

四、验收：我方承诺供设备开机正常，随机的备品、备件、手册和相关资料齐全。验收过程中如出现问题我方将严格按照“三包”政策执行。