

# 山东青岛滤筒式焊烟净化器-便宜过环评

产品名称	山东青岛滤筒式焊烟净化器-便宜过环评
公司名称	青岛奥飞扬环保技术开发有限公司
价格	1000.00/台
规格参数	
公司地址	山东省青岛市城阳区丹山工业园仙山东路33号212（注册地址）
联系电话	18561701321

## 产品详情

通过伸缩连接器开启集尘干管上的接口翻板阀。装煤时冒出的烟气与定量的空气混合，经集尘干管送到与焦侧除尘合为一体除尘地面站净化处理。另一部分是推焦装煤合二为一烟尘净化地面站，在地面站内设风机，离线式脉冲袋式除尘器，带液力耦合器的排烟机机组，除尘器回收焦粉输灰装置等以及相应配套的电气、仪表设备，以及压缩空气和冷却水系统。焦化厂专用除尘器采用低压清灰方式，滤袋喷吹程序和控制时间等由电气PLC系统进行控制，回收的粉尘可外卖或拉至料场处理。除尘系统设计处理风量为60000m<sup>3</sup>/h，在确保除尘效果和除尘系统安全可靠运行的条件下，根据除尘系统阻力和焦炉的运行情况，调整确定风量。焦化厂专用除尘器优点：装煤除尘采用非燃烧方式兑入大量的空气，使烟尘中的可燃成分含量远低于下限，保证了烟尘进入除尘大系统中是安全的；焦侧除尘系统收集的是干燥的焦粉和气体能有效的吸收装煤烟尘中的有害成分，和水分，不需考虑除尘设备的保温，加热，防结露等措施；采用低压管喷脉冲除尘器大大的提高了除尘器的清灰能力，防止粉尘粘结滤料，而增大系统阻力；化肥厂专用除尘器无论是在使用前还是在使用后，对于工业除尘器设备的检查是有一定必要的。

用途：肥料化工除尘器是专为化肥厂粉尘治理使用的，也可以用于其它行业的局部尘源除尘用，化肥厂布袋除尘器具有体积小处理风量大，结构紧凑，使用方便可靠等优点。化肥厂专用除尘器特点：小，与其他除尘器相比价格是低科技含量高，采用布袋除尘效果显著，达到环保排放标准，适用港口、钢厂、电厂等原料的输送转运站皮带输料落差点（转运站）的除尘。无新的占地，该设备直接安装在皮带输送机机头部密封罩与皮带软连接，对更换皮带及维修无任何影响。也可安装其它工艺设备的密封罩顶部与其软连接。全部控制实现自动化，无需人工操作，即和工艺设备联锁。无二次污染，的粉尘，回收粉尘直接回到物料上，节约原料。

电捕除尘器主要用于含较多的气体净化，如以碳素焙烧、发生炉等烟气净化。本装置在节约、利用、开发能源及保护环境，防止污染，改善劳动条件等方面，应用效果显著，能保证长期稳定运行。极卧式系列电捕器广泛用于碳素厂环式炉在培烧过程中产生的废气里所含进行回收，在处理同样的废气量的情况下，具有体积小，直接回收，无需二次处和建造沉淀池等特点。电捕除尘器广泛用于化肥厂、城市、焦化厂、碳素厂、发生炉、陶瓷厂等生业的气体净化，结构型式可分湿式、管式、蜂窝室、卧式等。根据多年来从事碳素沥青烟气治理的经验研发出一种新型、高效的电捕器除尘器及配套产品，其捕集效率可达97~99%以上，排放效果远远低于标准。

进口烟气在90 - 120 使用条件下，克服了原来电捕器除尘器所存在的使用期间绝缘子击穿、爬电、电捕运行时间越长，则电捕效率就随之下降，着火等问题电捕除尘器的电捕内的检查项目：罩瓷瓶内部结焦情况，即时清理保持清洁。电晕极线和沉淀极管的附着情况，如果电晕线上的过多会使电捕的除焦效率下降，应及时处理或更换电晕线。检查沉淀极管的表面有无凸出或易引起击穿放电的地方，并即时处理。检查下部的气流分布板是否被堵塞，并用蒸汽干净。检查电晕线有无断丝，重锤有无脱落，并及时处理。电晕极线是否位于沉淀管的中心位置，电晕极线偏心、弯曲变形要即时予以处理。我公司生产的电捕器除尘器在十几个省市受到用户普遍欢迎，产品技术先进，运行可靠，收尘效率高，净化效果好，产品成套供应，价格合理，技术服务到现场，代为用户设计、安装、调试。

的净化处理，为用户带来了很好的经济效益和社会效益。电捕器除尘器用途：碳素厂、铝厂：捕沥青烟。化工厂、化肥厂、焦化厂：捕煤。橡胶厂、改性沥青厂等：处理各种油类烟气。电捕器除尘器原理、结构：高压下静电除尘器是利用电晕放电，使气体中的粉尘粒子荷以电荷并达到饱和带电量，在电场库仑力的作用下从气体中分离，驱进到收尘极上沉积下来。然后排入灰斗内。白灰窑除尘器是在DMC脉冲除尘器与PPC气箱脉冲除尘器技术结合的基础上，研发的一种专门适用于各类窑炉烟气处置的高温除尘设备。侧面进风的预收尘结构，具有初级除尘之，允许入口浓度高。白灰窑除尘器是一种处置风量、清灰效果好、除尘效率高，占地面积小，运行稳定、性能靠得住，维修方便的大型除尘设备，已在众多项目上得到了运用，实践标明布袋除尘器接受了用户的生产检验，获得了良好的口碑。